# E025OPL827AEB | Keplero Quantum 130
## Professioneller Einbaustrahler mit fester optischer Einheit




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2700K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
| Ra80 | | | 71° | |
| Fixture Power | 5W | 1 | 1.44 | 233 |
| Source Flux | 505lm | 2 | 2.88 | 58 |
| Fixture Flux | 358lm | 3 | 4.31 | 26 |
| Efficacy | 72lm/W | 4 | 5.75 | 15 |
| Imax | 233cd | 5 | 7.19 | 9 |

TS2039 Imax=462cd/klm




Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

### LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED. Farbtemperatur 2700K (Ra80).
**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** E
**Nennleistung:** 4,5W
**Nenn-Lichtstrom:** 505lm
**Farbwiedergabeindex:** 80
**Rf:** 80
**Rg:** 97
**Ähnliche Farbtemperatur:** 2700K

### BELEUCHTUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Optische Einheit bestehend aus einem weißen MC-PET-Reflektor mit hohem Reflexionsgrad und einem doppelten holografischen Streufilter.
**Optik:** OPAL
**Abstrahlwinkel:** OP
**Optische Effizienz:** 71%
**Leuchten-Lichtstrom:** 358lm
**Lichtausbeute:** 72lm/W
**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

### MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 2 Schutzschichten: Kataphorese-Beschichtung und schwarzer Lackierung. Ultraflacher Abschlussring mit abgeflachtem Rand aus gebürstetem rostfreiem Stahl (AISI 316) (eclipse black Finish). Rutschhemmendes Glas für öffentlich zugängliche Fußgängerbereiche.
**Farbe und Oberfläche:** Eclipse black
**Version:** RUTSCHHEMMENDES GLAS
**Schutzart:** IP66,IP67,IP68
**Mechanische Belastbarkeit:** IK10

### ELEKTRISCHE MERKMALE

24Vdc Stromversorgung. Externer Treiber ON-OFF oder DALI2, separat zu bestellen. Vorverkabelt mit 1,5m langem 2x0,5mm² Kabel. Casambi-Steuerung über Zubehör verfügbar (nur für Produkte mit DALI-2-Treiber).
**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 5W
**Betriebsgerät:** 24Vdc
**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 3
**einschließlich Treiber:** NEIN
**Klasse F:** JA
**Umgebungstemperaturen:** -25°C / +35°C

### INSTALLATION

Bodeneinbauinstallation mittels verstärktem Nylon-Einbaugehäuse, separat zu bestellen. Einbaugehäuse für flächenbündigen oder Einbau mit hervorstehendem Frontring erhältlich. Statische Belastung bis 20 kN. Wand-/Deckeneinbauinstallation mittels Zubehör-Befestigungssystemen.

### HINWEISE

IP68: die Leuchte darf nicht dauerhaft unter Wasser installiert werden, kann aber versehentlich kurzeitig bis zu einer Tiefe von 1,5 m (max.1h) untergetaucht sein. Alle Leuchten der Serie Keplero Quantum 130 erfüllen die Anforderungen der Norm EN 60598-2-13 hinsichtlich Befahrbarkeit und Begehbarkeit. Die Leuchte ist mit der “Waterblock Smart” Technik ausgestattet, dabei werden die Anschlusskabel mit Harz beschichtet, wodurch die Gefahr, dass Feuchtigkeit in die Leuchte eindringt, minimiert wird. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

### GARANTIE

5 Jahre.

### HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Nicht austauschbares Vorschaltgerät.

*Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.*
*Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).*

*Technische Änderungen vorbehalten.*

*Targetti Sankey S.r.l.*
*Via Pratese, 164*
*50145 Firenze - Italy*
*Tel: +39 055 37911*
*targetti.com*
*targetti@targetti.com*

*CCIAA Firenze*
*Share Capital:*
*€ 500.000,00*
*VAT N. (IT):*
*01537660480*
*R.E.A: FI-275656*

**E025OPL827AEB | Keplero Quantum 130**
**Professioneller Einbaustrahler mit fester optischer Einheit**

# Zubehörartikelnummern

## Installationsgehäuse

| | L mm | H mm | P mm | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| | 317 | 125 | 317 | **A121** |

Einbaugehäuse aus verstärktem Nylon.
Einbaugehäuse für den Einbau mit hervorstehendem Frontring vorgesehen.
Vollständige Abdeckung des Einbaugehäuses während des Betonierens.
AxB 317x317 H. 125

| | L mm | H mm | P mm | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 317 | 127 | 317 | | **A122EB** |

Einbaugehäuse aus verstärktem Nylon.
Das Einbaugehäuse ist für die Installation der Leuchte mit bündigem Frontring vorbereitet.
Vollständige Abdeckung des Einbaugehäuses während des Betonierens.
AxB 317x317 H. 127

## Befestigungssystem

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **A123** |

Stahlfeder-Set für Wand- und Deckeninstallationen.

## Stromversorgung

| Abmessungen LxHxP mm | W | Betriebsgerät | Ausgangsspannung | IP | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 171x37x62 | 60W MAX | 220-240Vac | 24Vdc | IP67 | **A134EL** |
| 228x39x68 | 150W MAX | 220-240Vac | 24Vdc | IP67 | **A137EL** |

Elektronisches ON-OFF Betriebsgerät.

| Abmessungen LxHxP mm | W | Betriebsgerät | Ausgangsspannung | IP | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 150x35x53 | 60W MAX | 220-240Vac | 24Vdc | IP67 | **A134D2** |
| 191x38x63 | 120W MAX | 220-240Vac | 24Vdc | IP67 | **A136D2** |

Stromversorgung DALI2.

# Zubehör

## Verbinder

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **1E2493** |

Lineare Anschlussbox IP68.
4-polig, Leitungsdurchmesser max. 2,5mm².
Kabeldurchmesser von 7 bis 12mm.

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **1E2494** |

Mehrfach-Anschlussbox IP68.
1 IN - 3 OUT 4-polig Leitungsdurchmesser max. 2,5mm².
Kabeldurchmesser von 6 bis 12mm.

*Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.*
*Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).*

*Technische Änderungen vorbehalten.*

*Targetti Sankey S.r.l.*
*Via Pratese, 164*
*50145 Firenze - Italy*
*Tel: +39 055 37911*
*targetti.com*
*targetti@targetti.com*

*CCIAA Firenze*
*Share Capital:*
*€ 500.000,00*
*VAT N. (IT):*
*01537660480*
*R.E.A: FI-275656*

# E025OPL827AEB | Keplero Quantum 130
## Professioneller Einbaustrahler mit fester optischer Einheit

### Werkzeug

| | Art.-Nr. |
|---|---|
| | **1E3305** |

Arretierungsschlüssel für das Anschluss-Set.

*Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.*
*Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).*

*Technische Änderungen vorbehalten.*

*Targetti Sankey S.r.l.*
*Via Pratese, 164*
*50145 Firenze - Italy*
*Tel: +39 055 37911*
*targetti.com*
*targetti@targetti.com*

*CCIAA Firenze*
*Share Capital:*
*€ 500.000,00*
*VAT N. (IT):*
*01537660480*
*R.E.A: FI-275656*