


E0544GWL827D2FW | JEDI NOVA 55 Strahler Side Box

Linearer ausrichtbarer LED-Einbaustrahler



		2700K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
		Ra80		11°	59°	
	Fixture Power	70W	1	0.19	1.14	25840
	Source Flux	8892lm	2	0.37	2.28	6460
	Fixture Flux	6692lm	3	0.56	3.42	2871
	Efficacy	96lm/W	4	0.74	4.55	1615
TS2120	I _{max} =2906cd/klm	I _{max}	5	0.93	5.69	1034



LICHTQUELLE

LED-Streifenplatinen High Power High Efficiency Ra80.

Nennleistung: 63

Nenn-Lichtstrom: 8892lm

Farbwiedergabeindex: 80

Ähnliche Farbtemperatur: 2700K

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Optik bestehend aus TIR-Linsen aus optischem PMMA sowie holografischem Filter.

Optik: LINSE

Abstrahlwinkel: GRZ 10°x60°

Optische Effizienz: 75%

Leuchten-Lichtstrom: 6692lm

Lichtausbeute: 96lm/W

Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus eloxiertem extrudiertem Aluminium 15μ. Flache Abdeckung aus 5mm dickem extra klarem Glas. Gehäuse, dessen Ausrichtung gegenüber der Installationsfläche durch zusätzliche Halterungen variiert werden kann.

Farbe und Oberfläche: Florentinweiß

Abmessungen: L=1148mm

Gewicht: 4,7Kg

Version: STANDARD

Schutzart: IP66,IP67,IP68,IP69

Mechanische Belastbarkeit: IK07

ELEKTRISCHE MERKMALE

Integrierter Treiber, verfügbar als DALI2 Version (seitlich am Leuchtengehäuse positioniert). Die Durchgangsverkabelung ist mit IN/ OUT-Einbausteckverbindern mit Längsabdichtung ausgestattet (Die Abdichtung reduziert das Risiko, dass Feuchtigkeit in Richtung Treiber bzw. Leuchtengehäuse eindringt). Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

Leistungsaufnahme der Leuchte: 70W

Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 1

Treiberart / Steuerung: DALI2 - PUSH

einschließlich Treiber: JA

Klasse F: JA

Umgebungstemperaturen: 0°C / +35°C

INSTALLATION

Zu komplettieren mit starren oder verstellbaren Befestigungsbügeln (in verschiedenen Längen verfügbar) aus pulverbeschichtetem Edelstahl.

HINWEISE

Casambi-Steuersystem erhältlich über Zubehör. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angegebenen Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

E0544GWL827D2FW | JEDI NOVA 55 Strahler Side Box

Linearer ausrichtbarer LED-Einbaustrahler

Zubehörartikelnummern

Befestigungsbügel



	Farbe	Art.-Nr.
		A108BT

Fester Montagebügel-Set aus pulverbeschichtetem Edelstahl für die Aufbauinstallation (2 Stück).



L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
157	Mittlere		A110FW

Verstellbarer Montagebügel-Set aus pulverbeschichtetem Edelstahl für die Aufbauinstallation (2 Stück).
Rotation +/-90°.

Befestigungssystem



	H mm	Farbe	Art.-Nr.
	181		A112

Erdspieß.
Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.
Zu verwenden mit A108, A109, A110.

Zubehör

Verbinder



	Art.-Nr.
	A117

IP66/IP68-Buchse.
5-polig (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).
Kabeldurchmesser von 7 bis 12mm.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.



L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
57	Kurze		A109FW

Verstellbarer Montagebügel-Set aus pulverbeschichtetem Edelstahl für die Aufbauinstallation (2 Stück).
Rotation +/-90°.



L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
303	Lange		A111ZFW
453	Lange		A111YFW
603	Lange		A111XFW

Verstellbarer Montagebügel-Set aus pulverbeschichtetem Edelstahl für die Aufbauinstallation (2 Stück).
Rotation +/-90°.

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

|--|--|--|--|--|

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI

E0544GWL827D2FW | JEDI NOVA 55 Strahler Side Box

Linearer ausrichtbarer LED-Einbaustrahler

Kabel



	L mm	Art.-Nr.
	1000	A120Z
	2000	A120Y
	3000	A120X

Verbindungsleitung.
Einschließlich 5-poliger Verbindungsstecker.
Für die ON-OFF Version oder DALI.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI