


# E0544WWH840D2BA | JEDI NOVA 55 Strahler Side Box

## Linearer ausrichtbarer LED-Einbaustrahler



|               |                             |                  |        |       |                       |      |     |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|------|-----|
|               | 4000K                       | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |      |     |
|               | Ra80                        | 29°              | 75°    |       |                       |      |     |
| Fixture Power | 46W                         | 1                | 0.52   | 1.54  | 5758                  |      |     |
| Source Flux   | 7672lm                      | 2                | 1.05   | 3.08  | 1439                  |      |     |
| Fixture Flux  | 5862lm                      | 3                | 1.57   | 4.62  | 640                   |      |     |
| Efficacy      | 128lm/W                     | 4                | 2.10   | 6.16  | 360                   |      |     |
| TS2126        | I <sub>max</sub> =772cd/klm | I <sub>max</sub> | 5920cd | 5     | 2.62                  | 7.70 | 230 |



### LICHTQUELLE

Lineare Mid-Power-LED-Module mit hoher Effizienz Ra80.

**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** B

**Nennleistung:** 41.2

**Nenn-Lichtstrom:** 7672lm

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Ähnliche Farbtemperatur:** 4000K

### BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Optikeinheit, die aus einer primären zylindrischen PMMA-Linse, einem hochreflektierenden, eloxierten Aluminiumreflektor sowie einer holografischem Filter besteht.

**Optik:** HYBRID

**Abstrahlwinkel:** WW

**Optische Effizienz:** 76%

**Leuchten-Lichtstrom:** 5862lm

**Lichtausbeute:** 128lm/W

**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

### MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus eloxiertem extrudiertem Aluminium 15µ. Flache Abdeckung aus 5mm dickem extra klarem Glas. Gehäuse, dessen Ausrichtung gegenüber der Installationsfläche durch zusätzliche Halterungen variiert werden kann.

**Farbe und Oberfläche:** Schwarz eloxiert

**Abmessungen:** L=1148mm

**Gewicht:** 4,7Kg

**Version:** STANDARD

**Schutzart:** IP66,IP67,IP68,IP69

**Mechanische Belastbarkeit:** IK07

### ELEKTRISCHE MERKMALE

Integrierter Treiber, verfügbar als DALI2 Version (seitlich am Leuchtgehäuse positioniert). Die Durchgangsverkabelung ist mit IN/OUT-Einbausteckverbindern mit Längsabdichtung ausgestattet (Die Abdichtung reduziert das Risiko, dass Feuchtigkeit in Richtung Treiber bzw. Leuchtgehäuse eindringt). Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 46W

**Betriebsgerät:** 220-240Vac 50/60Hz

**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 1

**Treiberart / Steuerung:** DALI2 - PUSH

**einschließlich Treiber:** JA

**Klasse F:** JA

**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +35°C

### INSTALLATION

Zu komplettieren mit starren oder verstellbaren Befestigungsbügeln (in verschiedenen Längen verfügbar) aus pulverbeschichtetem Edelstahl.

### HINWEISE

Casambi-Steuersystem erhältlich über Zubehör. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

### GARANTIE

5 Jahre.

### HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.

Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# E0544WWH840D2BA | JEDI NOVA 55 Strahler Side Box Linearer ausrichtbarer LED-Einbaustrahler

## Zubehörartikelnummern

### Befestigungsbügel



| Farbe | Art.-Nr.      |
|-------|---------------|
| ●     | <b>A108BT</b> |

Fester Montagebügel-Set aus pulverbeschichtetem Edelstahl für die Aufbauinstallation (2 Stück).



| L mm | Version | Farbe | Art.-Nr.      |
|------|---------|-------|---------------|
| 57   | Kurze   | ●     | <b>A109BT</b> |

Verstellbarer Montagebügel-Set aus pulverbeschichtetem Edelstahl für die Aufbauinstallation (2 Stück).  
Rotation +/-90°.



| L mm | Version  | Farbe | Art.-Nr.      |
|------|----------|-------|---------------|
| 157  | Mittlere | ●     | <b>A110BT</b> |

Verstellbarer Montagebügel-Set aus pulverbeschichtetem Edelstahl für die Aufbauinstallation (2 Stück).  
Rotation +/-90°.



| L mm | Version | Farbe | Art.-Nr.       |
|------|---------|-------|----------------|
| 303  | Lange   | ●     | <b>A111ZBT</b> |
| 453  | Lange   | ●     | <b>A111YBT</b> |
| 603  | Lange   | ●     | <b>A111XBT</b> |

Verstellbarer Montagebügel-Set aus pulverbeschichtetem Edelstahl für die Aufbauinstallation (2 Stück).  
Rotation +/-90°.

### Befestigungssystem



| H mm | Farbe | Art.-Nr.    |
|------|-------|-------------|
| 181  | ●     | <b>A112</b> |

Erdspieß.  
Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.  
Zu verwenden mit A108, A109, A110.

## Zubehör

### Verbinder



| Art.-Nr.    |
|-------------|
| <b>A117</b> |

IP66/IP68-Buchse.  
5-polig (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).  
Kabeldurchmesser von 7 bis 12mm.



| Art.-Nr.    |
|-------------|
| <b>A118</b> |

Stecker-/Buchsenverbinder-Set IP66/IP68.  
5-polig (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).  
Kabeldurchmesser von 7 bis 12mm.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**E0544WWH840D2BA | JEDI NOVA 55 Strahler Side Box**  
**Linearer ausrichtbarer LED-Einbaustrahler**

**Kabel**



|  | L mm | Art.-Nr.     |
|--|------|--------------|
|  | 1000 | <b>A120Z</b> |
|  | 2000 | <b>A120Y</b> |
|  | 3000 | <b>A120X</b> |

Verbindungsleitung.  
 Einschließlich 5-poliger Verbindungsstecker.  
 Für die ON-OFF Version oder DALI.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**