



E0554GWL822D2FW | JEDI NOVA 55 Strahler Side Box

Linearer ausrichtbarer LED-Einbaustrahler



	2200K	H(m)		D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	
	Ra80	11°		59°			
	Fixture Power	70W	1	0.19	1.14	19649	
	Source Flux	7892lm	2	0.37	2.28	4912	
	Fixture Flux	4989lm	3	0.56	3.42	2183	
	Efficacy	71lm/W	4	0.74	4.56	1228	
	TS2144	I _{max} =2490cd/klm	I _{max}	19649cd	5	0.93	5.70



LICHTQUELLE

LED-Streifenplatinen High Power High Efficiency Ra80.

Nennleistung: 63

Nenn-Lichtstrom: 7892lm

Farbwiedergabeindex: 80

Ähnliche Farbtemperatur: 2200K

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Optik bestehend aus TIR-Linsen aus optischem PMMA sowie holografischem Filter. Komfortausführung mit integriertem optischem Zubehör: längsgerichtete Entblendungsblende aus schwarz beschichtetem Stahl.

Optik: LINSE

Abstrahlwinkel: GRZ 10°x60°

Optische Effizienz: 63%

Leuchten-Lichtstrom: 4989lm

Lichtausbeute: 71lm/W

Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus eloxiertem extrudiertem Aluminium 15μ. Flache Abdeckung aus 5mm dickem extra klarem Glas. Gehäuse, dessen Ausrichtung gegenüber der Installationsfläche durch zusätzliche Halterungen variiert werden kann.

Farbe und Oberfläche: Florentinweiß

Abmessungen: L=1148mm

Gewicht: 4,7Kg

Version: Comfort

Schutzart: IP66,IP67,IP68,IP69

Mechanische Belastbarkeit: IK07

ELEKTRISCHE MERKMALE

Integrierter Treiber, verfügbar als DALI2 Version (seitlich am Leuchtengehäuse positioniert). Die Durchgangsverkabelung ist mit IN/OUT-Einbausteckverbindern mit Längsabdichtung ausgestattet (Die Abdichtung reduziert das Risiko, dass Feuchtigkeit in Richtung Treiber bzw. Leuchtengehäuse eindringt). Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

Leistungsaufnahme der Leuchte: 70W

Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 1

Treiberart / Steuerung: DALI2 - PUSH

einschließlich Treiber: JA

Klasse F: JA

Umgebungstemperaturen: 0°C / +35°C

INSTALLATION

Zu komplettieren mit starren oder verstellbaren Befestigungsbügeln (in verschiedenen Längen verfügbar) aus pulverbeschichtetem Edelstahl.

HINWEISE

Casambi-Steuersystem erhältlich über Zubehör. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

GARANTIE

5 Jahre.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

E0554GWL822D2FW | JEDI NOVA 55 Strahler Side Box

Linearer ausrichtbarer LED-Einbaustrahler

Zubehörartikelnummern

Befestigungsbügel



	Farbe	Art.-Nr.
		A108BT

Fester Montagebügel-Set aus pulverbeschichtetem Edelstahl für die Aufbauinstallation (2 Stück).



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
	157	Mittlere		A110FW

Verstellbarer Montagebügel-Set aus pulverbeschichtetem Edelstahl für die Aufbauinstallation (2 Stück).
Rotation +/-90°.

Befestigungssystem



	H mm	Farbe	Art.-Nr.
	181		A112

Erdspieß.
Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.
Zu verwenden mit A108, A109, A110.

Zubehör

Verbinder



	Art.-Nr.
	A117

IP66/IP68-Buchse.
5-polig (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).
Kabeldurchmesser von 7 bis 12mm.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
	57	Kurze		A109FW

Verstellbarer Montagebügel-Set aus pulverbeschichtetem Edelstahl für die Aufbauinstallation (2 Stück).
Rotation +/-90°.



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
	303	Lange		A111ZFW
	453	Lange		A111YFW
	603	Lange		A111XFW

Verstellbarer Montagebügel-Set aus pulverbeschichtetem Edelstahl für die Aufbauinstallation (2 Stück).
Rotation +/-90°.



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe	Art.-Nr.
--	------	---------	-------	----------



	L mm	Version	Farbe
--	------	---------	-------

E0554GWL822D2FW | JEDI NOVA 55 Strahler Side Box
Linearer ausrichtbarer LED-Einbaustrahler

Kabel



	L mm	Art.-Nr.
	1000	A120Z
	2000	A120Y
	3000	A120X

Verbindungsleitung.
Einschließlich 5-poliger Verbindungsstecker.
Für die ON-OFF Version oder DALI.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI