


# T027BY940ELDB | LOGICO EASY System 57 - UGR16

## Lineare LED-Leuchte für Deckenanbau- oder Pendelmontage



|  <p>The diagram is a circular light distribution plot. It features concentric circles representing distances of 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, and 6m from the light source. Radial lines indicate beam angles of 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, and 180°. A solid black line outlines the beam's footprint, which is wider at the 1m distance and narrows as distance increases. Inside this footprint, a series of dots represent the footcandle distribution, with the highest density (highest footcandle values) at the center and decreasing towards the edges.</p> | 4000K                               | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ra90                                |                  | 76°    | 58°   |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fixture Power                       | 47W              | 1      | 1.55  | 1.10                  | 1409 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Source Flux                         | 4340lm           | 2      | 3.10  | 2.20                  | 352  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fixture Flux                        | 4340lm           | 3      | 4.65  | 3.30                  | 157  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Efficacy                            | 92lm/W           | 4      | 6.20  | 4.40                  | 88   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6000760 I <sub>max</sub> =380cd/klm | I <sub>max</sub> | 1648cd | 5     | 7.75                  | 5.49 |



### LICHTQUELLE

LED Engine bestehend aus Streifenplatten Ra90.

**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** D, E

**Nennleistung:** 30W

**Nenn-Lichtstrom:** 4340lm

**Farbwiedergabeindex:** 90

**Rf:** 92

**Rg:** 101

**Ähnliche Farbtemperatur:** 4000K

**Lebensdauer (L80/B10):** 100000h tq +25°C

### BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Direkt/Indirekte Lichtemission. Kontrolliertes Licht. UGR16 Optik: Optisches System aus Linsen mit differenzierten Facetten zur Optimierung der Lichtstromrichtung und zellulärer Optik aus blendreduzierendem Polycarbonat in Schwarz (UGR<16 und L65<200 cd/m² EN-12464-1).

**Abstrahlung:** DIREKT/INDIREKT

**Optik:** ZELLULÄRE

**Optische Effizienz:** 100%

**Leuchten-Lichtstrom:** 4340lm

**Lichtausbeute:** 92lm/W

**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 0 (RG 0 = kein Risiko)

### MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus lackiertem stranggepresstem Aluminium mit 57mm Breite.

Obere Abdeckung aus transluzentem Polycarbonat.

**Farbe und Oberfläche:** Schwarz

**Abmessungen:** L=1468mm

**Gewicht:** 3,95Kg

**Version:** LINEAR

**Schutzart:** IP40

**Mechanische Belastbarkeit:** IK02

### ELEKTRISCHE MERKMALE

Integrierter elektronischer ON-OFF Treiber. "Easy Connection"-System für eine schnelle Verbindung zwischen den Modulen des Systems dank der vorkonfektionierten Stecker-/Buchsen-Verbindungselemente. Vorbereitet für Durchgangsverdrahtung, wodurch eine maximale Länge von 18 Metern erreicht werden kann. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 47W

**Betriebsgerät:** 220-240Vac 50/60Hz

**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 1

**Treiberart / Steuerung:** ON-OFF

**einschließlich Treiber:** JA

**Klasse F:** JA

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +25°C

**Relative Luftfeuchtigkeit UR:** <85%

### INSTALLATION

Zu ergänzen mit Endkappen aus Polycarbonat, Montagezubehör für die Anbau- oder Pendelmontage und elektrischer Einspeisung und Ausspeisung.

### HINWEISE

Für Konfigurationen mit 90° Winkeln ist das L-Blindmodul als Zubehör erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

### RECHTSVORSCHRIFTEN UND ZERTIFIZIERUNGEN

CE.

### GARANTIE

5 Jahre.

### HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# T027BY940ELDB | LOGICO EASY System 57 - UGR16

## Lineare LED-Leuchte für Deckenanbau- oder Pendelmontage

### Zubehör

#### Elektrische Verbinder



| Treiber | Farbe | Art.-Nr.        |
|---------|-------|-----------------|
| ON-OFF  | ●     | <b>A014MELB</b> |

L-Blindverbinder.  
Größen 818x818x80mm.  
Für LOGICO EASY System 57.

#### Deckenbaldachin



| Farbe | Art.-Nr.     |
|-------|--------------|
| ●     | <b>A004B</b> |

Baldachin mit 5-poliger Klemmleiste.  
Elektrische Zuleitung nicht enthalten.

#### Abhängung



| Version | Art.-Nr.     |
|---------|--------------|
| L=6m    | <b>A008T</b> |
| L=5m    | <b>A008U</b> |
| L=4m    | <b>A008V</b> |
| L=3m    | <b>A008W</b> |
| L=2m    | <b>A008X</b> |
| L=1m    | <b>A008Y</b> |
| L=0,5m  | <b>A008Z</b> |

Stahlseile (2 Stück).

#### Endkappen



| Farbe | Art.-Nr.       |
|-------|----------------|
| ●     | <b>A003M1B</b> |

Endkappen (2 Stück).  
Für LOGICO EASY System 57 - UGR16.

#### Befestigungsbügel



| Art.-Nr.     |
|--------------|
| <b>A007M</b> |

Halterung mit Einstellsystem für die Pendelmontage (2 Stück).  
Zwei Montagebügel für jedes Beleuchtungsmodul erforderlich.  
Für LOGICO EASY 57.

#### Anschlussklemme



| Version       | Art.-Nr.     |
|---------------|--------------|
| 3 Poli ON-OFF | <b>A009Z</b> |

Elektrische Einspeisung/Ausspeisung (Set).  
1 Stück pro elektrischer Einspeisung.  
**A009Z** - Für LOGICO EASY 37 | 57 | 100.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**