



## 1E3999DA | DART Round Maxi

### Proyector profesional orientable de LED



|  | 4000K                        | H(m)             | D(m)    | E <sub>max</sub> (lx) |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------|-----------------------|-------|-----|
|                                                                                   | Ra80                         |                  |         | 27°                   |       |     |
|                                                                                   | Fixture Power                | 71W              | 1       | 0.48                  | 23539 |     |
|                                                                                   | Source Flux                  | 8880lm           | 2       | 0.96                  | 5885  |     |
|                                                                                   | Fixture Flux                 | 5219lm           | 3       | 1.44                  | 2615  |     |
|                                                                                   | Efficacy                     | 74lm/W           | 4       | 1.92                  | 1471  |     |
| TS1780                                                                            | I <sub>max</sub> =2651cd/klm | I <sub>max</sub> | 23539cd | 5                     | 2.39  | 942 |



#### LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra80. Versión Ra90 disponible bajo demanda.

**Clase de eficiencia energética:** C

**Potencia nominal:** 63W

**Flujo nominal:** 8880lm

**Índice de reproducción cromática:** 80

**Rf:** 81

**Rg:** 97

**CCT nominal:** 4000K

**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C

#### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Versión FL: óptica híbrida con reflector de aluminio especular anodizado, lente de vidrio óptica, porta lente de aluminio negro anodizado, cristal moldeado difusivo.

**Óptica:** HÍBRIDA

**Apertura del haz de luz:** FL

**Eficiencia óptica:** 59%

**Flujo luminaria:** 5219lm

**Rendimiento luminoso:** 74lm/W

**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

#### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de presofusión de aluminio anodizado y pintado y estribo de fijación de acero inoxidable pintado. Vidrio frontal extra claro templado.

**Color y acabado:** Ferrite

**Peso:** 7,2Kg

**Grado de protección:** IP66

**Resistencia mecánica:** IK10

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Versión con driver DALI integrado. Precableado con 1,5m de cable HO7RN-F.

**Potencia luminaria:** 71W

**Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz

**Clase de aislamiento:** CLASE 1

**Tipo driver / Control:** DALI

**Driver incluido:** Sí

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

**Temperatura ambiente:** -25°C / +35°C

#### INSTALACIÓN

Estribo de fijación con regulación de la orientación. Rotación de ±45° en plano horizontal y de +90°/-45° en plano vertical.

#### NOTAS

Sistema de control Casambi disponible como accesorio. Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

#### GARANTÍA

5 años.

#### ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**


# 1E3999DA | DART Round Maxi

## Proyector profesional orientable de LED

### Accesorios

| Filtro                                                                            |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|  |               |  |
| Color                                                                             | Código        |  |
|  | <b>1E4010</b> |  |

Filtro hoja de luz.  
Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz.  
Completo con anillo portafiltros de aluminio.

| Rejilla                                                                             |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|   |               |  |
| Color                                                                               | Código        |  |
|  | <b>1E4013</b> |  |

Rejilla antideslumbramiento.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

| Pantalla                                                                          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|  |               |  |
| Color                                                                             | Código        |  |
|  | <b>1E4011</b> |  |

Pantalla asimétrica.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

|   |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Color                                                                               | Código        |  |
|  | <b>1E4012</b> |  |

Pantalla cilíndrica.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.  
Versión corta.

|  |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Color                                                                               | Código        |  |
|  | <b>1E4059</b> |  |

Pantalla cilíndrica.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.  
Versión larga.

| Sistema de fijación                                                                 |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|  |               |  |
| Color                                                                               | Código        |  |
|  | <b>1E3026</b> |  |

Placa para la rotación de la luminaria.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

|  |                                                                                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dimensiones<br>ØxH mm                                                                | Color                                                                                 | Código        |
| 150x352                                                                              |  | <b>1E3188</b> |

Piqueta para terreno.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

# 1E3999DA | DART Round Maxi

## Proyector profesional orientable de LED


### Sistema de fijación



Color Código

● 1E2825

Soporte para montaje en columna.  
Aluminio anodizado y pintado con pintura en polvo.  
Palo Ø 60 mm (+/-2 mm).



Color Código

● 1E3187

Palo con base.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.



Color Código

● 1E3097

Sistema de montaje múltiple en palo.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.  
A completar con 1E2825.  
Máx. 4 proyectores.

### Conector



Código

1E2769

Caja de conexión lineal IP66/IP68.  
5 polos, de sección máx 1,5mm².  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

### Herramienta



Código

1E3305

Llave de ajuste para el kit de conectores.

### Sistemas de control



Código

1E3048

Unidad de control inalámbrico IP67 con interfaz DALI.  
Genera un bus DALI2 local, que permite conectarse directamente a un driver LED con una interfaz DALI.  
El módulo se puede usar solo en un sistema cerrado y no se puede conectar a redes DALI ya existentes.  
El módulo se controla de modo inalámbrico mediante la aplicación Casambi para smartphone y tablet mediante la tecnología Bluetooth 5.0.  
Los dispositivos crean automáticamente una red de malla inalámbrica flexible, robusta y confiable, la cual permite administrar de manera fácil y eficiente una gran cantidad de productos.  
La unidad de control está preconfigurada con el perfil DALI 1CH, es decir, el dispositivo puede controlar un solo controlador DALI con comandos broadcast.  
Además de DALI broadcast, también están disponibles otras modalidades de funcionamiento, como:

- Botón (normalmente abierto)
- Unidad de control 0/1-10V
- Unidad de control DALI Tunable White DT8
- Sensor de presencia



Código

1E4369

Extensor IP67: unidad de control inalámbrica para driver LED con interfaz de atenuación DALI basada en la tecnología Casambi.  
Dispone de una salida DALI2 a través de la cual se pueden controlar hasta 40 luminarias.  
Añadiendo una ulterior fuente de alimentación DALI BUS externa, se pueden controlar hasta 64 dispositivos.  
El extensor IP67 está preajustado al perfil DALI broadcast, es decir, todas las luminarias conectadas a él son regulables al mismo nivel.  
Además del DALI broadcast, hay otras modalidades de operación disponibles, como:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.


Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E3999DA | DART Round Maxi  
Proyector profesional orientable de LED


Protector contra sobretensiones



Código

**A013A**

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.  
Tensión de funcionamiento 230-277Vac.  
SPD tipo 2+3.  
Tensión máxima de descarga de 10kV.  
CLASE I  
IP67



Código

**A013C**

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.  
Compatible con las líneas de DALI, DMX, 0-10V.  
Tensión de funcionamiento 230Vac.  
SPD tipo 2+3.  
Tensión máxima de descarga de 10kV.  
CLASE I  
IP20

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

TARGETTI