



1E4125CA | IVY Proyector múltiple

Módulo de luz 3x LED orientable, alimentado a muy baja tensión, para instalación en el interior del perfil



	2700K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
	Ra90		53°	
Fixture Power	7W	1	1.00	649
Source Flux	745lm	2	2.00	162
Fixture Flux	526lm	3	3.01	72
Efficacy	80lm/W	4	4.01	41
TS1647	I _{max} =871cd/klm	I _{max}	649cd	5
			5.01	26



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90.

Clase de eficiencia energética: F

Potencia nominal: 3x5,9W

Flujo nominal: 3x745lm

Índice de reproducción cromática: 90

Rf: 92

Rg: 99

CCT nominal: 2700K

SDCM: 3

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Abertura del haz WFL. Óptica compuesta por una lente colimadora acrílica de grado óptico y un filtro holográfico difusor.

Óptica: LENTE

Apertura del haz de luz: WFL

Eficiencia óptica: 71%

Flujo luminaria: 3x526lm

Rendimiento luminoso: 80lm/W

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpos cilíndricos de aluminio obtenidos por mecanizado con máquinas de control numérico y tratamiento de anodización, negro con un espesor mínimo de 15µ. Pintado de polvo en color gris "ferrite". Vidrio de cierre en cristal templado extraclaro. Articulaciones con anillo de bloqueo de aluminio. Orientación de los cuerpos ópticos de 90° en el plano vertical (bloqueo de la orientación por fricción) y de 355° en el plano horizontal con posibilidad de bloqueo mecánico de la puntería sin sistema de herramientas. Componentes electrónicos alojados dentro de una caja de polímero termoplástico protegida por sellos de caucho de silicona.

Color y acabado: Ferrite

Dimensiones: L=442mm

Peso: 1,1Kg

Versión: CASAMBI

Grado de protección: IP65

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia luminaria: 3x7W

Alimentación: 48Vdc

Clase de aislamiento: CLASE 3

Clase F: SI

Temperatura ambiente: -25°C / +35°C

INSTALACIÓN

Sistema de enganche rápido de los módulos mediante clips en aluminio anodizado. Posicionamiento "libre" en cualquier punto del perfil del sistema y apriete mecánico con llave hexagonal. Preparado para conexión en serie mediante cable de conexión H05RN-F (0,15m + 0,15m) completo de conectores miniaturizados macho/hembra IP65.

NOTAS

Versión con sistema de control Casambi integrado (Casambi Ready). Sistema de control DALI disponible como accesorio. Las fotometrías se refieren al proyector individual. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com



CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E4125CA | IVY Proyector múltiple

Módulo de luz 3x LED orientable, alimentado a muy baja tensión, para instalación en el interior del perfil

Códigos para completar

Alimentación							
		Driver	Color	Código			
		ON-OFF		1E4169			1E4175
Box driver 48Vdc (IP65). L=450mm 90W. Se suministra con cable de conexión H05RN-F (0,15m + 0,15m) completo de conectores macho/hembra IP65 para 220V y conector miniaturizado hembra IP65 para 48V.					Box driver 48Vdc (IP65). L=450mm 150W. Se suministra con cable de conexión H05RN-F (0,15m + 0,15m) completo de conectores macho/hembra IP65 para 220V y conector miniaturizado hembra IP65 para 48V.		

Alimentación											
Dimensiones LxHxP mm	Potencia	Alimentación	Salida en tensión	IP	Código	Dimensiones LxHxP mm	Potencia	Alimentación	Salida en tensión	IP	Código
225x51x65	70W	220-240Vac	48Vdc	IP67	1E2320	225x36x60	60W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6917EL
225x51x65	150W	220-240Vac	48Vdc	IP67	1E2321	240x49x60	130W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6916EL
Alimentador electrónico ON-OFF. Longitud cable 0,5m (IN y OUT). A completar con kit de conexión 1E4184.						Alimentador electrónico ON-OFF. A completar con kit de conexión 1E4184.					

Accesorios

Cable			Herramienta		
					
	L mm	Código			Código
	500	1E4270			1E4171
	1000	1E4181			
	2000	1E4182			
	3000	1E4183			
Cable de conexión completo con conectores macho/hembra.			Microdestornillador con cabeza hexagonal (diámetro 0,9mm) para cablear el kit de conexión 1E4184.		

Conector			
			
	Código		Código
	1E4184		1E2769
Kit de conexión 24/48V. Cable no incluido. Diámetro máximo del cable 7,5mm. Se utiliza para longitudes superiores a 3m.		Caja de conexión lineal IP66/IP68. 5 polos, de sección máx 1,5mm². Diámetro del cable de 7 a 12mm.	

1E4125CA | IVY Proyector múltiple

Módulo de luz 3x LED orientable, alimentado a muy baja tensión, para instalación en el interior del perfil

Conector



Código

1E3184

Conector Ip68 5 polos y 4 vías.

Sistemas de control



Código

1T8173CA

Bridge DALI/Casambi: dispositivo que permite la comunicación entre luminarias con tecnología mesh Bluetooth Casambi y una instalación DALI tradicional y que se pueden regular desde la central DALI.

Dentro del circuito DALI puede haber hasta un máximo de 64 unidades, entre luminarias DALI cableadas y Casambi inalámbricas.

Funciona solo con redes Casambi Evolution.

El Bridge DALI es transparente en el sistema DALI, por lo tanto no ocupa ninguna dirección.

No es necesaria alimentación eléctrica ya que recibe la corriente directamente del bus DALI.

Para proporcionar el grado IP68 al dispositivo es necesario completarlo con el código 1E3184.

LxHxP=40,4x14x36,3mm.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI