


# 1T6107EL | THREESIXTY

Luminaria de LED circular para instalaciones en plafón, suspensión, empotradas, semiempotradas y de pared



		4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
		Ra80		92°	
		Fixture Power	15W	1	2.07
		Source Flux	2130lm	2	4.15
		Fixture Flux	1540lm	3	6.22
		Efficacy	103lm/W	4	8.29
TS1018	I <sub>max</sub> =348cd/klm	I <sub>max</sub>	742cd	5	10.36



## LÁMPARA

LED Engine constituido por tarjetas circulares auto disipadoras. Versión Sintonizable Blanca bajo petición.

**Clase de eficiencia energética:** D

**Potencia nominal:** 13W

**Flujo nominal:** 2130lm

**Índice de reproducción cromática:** 80

**Rf:** 82,6

**Rg:** 95,7

**CCT nominal:** 4000K

**SDCM:** 3

**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C

## CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Versión UGR Directa: Difusor inferior microprismático de PMMA transparente y filtro difusor. UGR<19 y L65<3000 cd/m<sup>2</sup> (EN-12464).

**Emisión:** DOWN UGR

**Eficiencia óptica:** 72%

**Flujo luminaria:** 1540lm

**Rendimiento luminoso:** 103lm/W

**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

## CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio extruido calandrado.

**Color y acabado:** Negro profundo

**Dimensiones:** D=384mm

**Peso:** 3,6Kg

**Grado de protección:** IP20 para la parte encastrada

**Grado de protección:** IP40 para la parte vista

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación integrada electrónica ON-OFF. Paquete Emergencia disponible bajo petición. Equipado con conector rápido para la conexión a la red. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

**Potencia luminaria:** 15W

**Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz

**Clase de aislamiento:** CLASE 1

**Tipo driver / Control:** ON-OFF

**Driver incluido:** Sí

**Clase F:** Sí

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

## INSTALACIÓN

Sistema de fijación de policarbonato predispuesto para la instalación a plafón y en pared. Instalación en suspensión y empotrable a través de accesorio a solicitar por separado.

## NOTAS

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

## GARANTÍA

5 años.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# 1T6107EL | THREESIXTY

Luminaria de LED circular para instalaciones en plafón, suspensión, empotradas, semiempotradas y de pared

## Códigos para completar

### Contracaja



Foro para empotrado	Dimensiones ØxH mm	Color	Código
Ø410	421x99	●	<b>1T6292</b>

Foro para empotrado	Dimensiones ØxH mm	Color	Código
Ø410	421x130	●	<b>1T6304</b>

Borde regulable para semiempotrado y empotrado total.

Borde no portante compatible con todas las medidas.

Cuerpo de aluminio extruido calandrado, pintado con pintura en polvo.

El borde se fija al falso techo mediante estribos de acero pre-zincado.

La luminaria se debe fijar después al techo a través de cables de suspensión con sistema de regulación ABS incluidos en el borde.

Altura mínima del contratecho 230mm.

Bastidor para semiempotrado y empotrado total.

Bastidor portante para las medidas 384 mm y 590 mm.

Cuerpo de aluminio extruido calandrado, pintado con pintura en polvo.

El bastidor se fija al falso techo mediante estribos de acero pre-zincado.

Versión Estándar.

### Suspensión



L mm	Color	Código
2000	●	<b>1T6282</b>
4000	●	<b>1T6285</b>

Kit de suspensión compuesto por 3 cables de acero con sistema de regulación ABS.

Kit de suspensión compatible con instalaciones en techo o en pared, también inclinados.

### Kit de alimentación



Driver	Color	Código
ON-OFF	●	<b>1T6289EL</b>

Accesorio para instalaciones en suspensión, compuesto por rosón de 3 o 5 polos dotado de cable de alimentación de 4000mm de longitud.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**