

1T6179EL | THREESIXTY

Luminaria de LED circular para instalaciones en plafón, suspensión, empotradas, semiempotradas y de pared



| | | | | | |
|--------|-----------------------------|------------------|---------|------|-----------------------|
| | | 4000K | H(m) | D(m) | E _{max} (lx) |
| | | Ra80 | | 92° | |
| | | Fixture Power | 35W | 1 | 2.07 1818 |
| | | Source Flux | 5221lm | 2 | 4.15 455 |
| | | Fixture Flux | 3775lm | 3 | 6.22 202 |
| | | Efficacy | 108lm/W | 4 | 8.29 114 |
| TS1019 | I _{max} =348cd/klm | I _{max} | 1818cd | 5 | 10.36 73 |



LÁMPARA

LED Engine constituido por tarjetas circulares auto disipadoras. Versión Sintonizable Blanca bajo petición.

Clase de eficiencia energética: D

Potencia nominal: 31W

Flujo nominal: 5221lm

Índice de reproducción cromática: 80

Rf: 82,6

Rg: 95,7

CCT nominal: 4000K

SDCM: 3

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Versión UGR Directa: Difusor inferior microprismático de PMMA transparente y filtro difusor. UGR<19 y L65<3000 cd/m² (EN-12464).

Emisión: DOWN UGR

Eficiencia óptica: 72%

Flujo luminaria: 3775lm

Rendimiento luminoso: 108lm/W

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio extruido calandrado.

Color y acabado: Negro profundo

Dimensiones: D=590mm

Peso: 7,2Kg

Grado de protección: IP20 para la parte encastrada

Grado de protección: IP40 para la parte vista

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación integrada electrónica ON-OFF. Paquete Emergencia disponible bajo petición. Equipado con conector rápido para la conexión a la red.

Potencia luminaria: 35W

Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 1

Tipo driver / Control: ON-OFF

Driver incluido: Sí

Clase F: Sí

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Sistema de fijación de policarbonato predispuesto para la instalación a plafón y en pared. Instalación en suspensión y empotrable a través de accesorio a solicitar por separado.

NOTAS

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

GARANTÍA

5 años.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656


TARGETTI

1T6179EL | THREESIXTY

Luminaria de LED circular para instalaciones en plafón, suspensión, empotradas, semiempotradas y de pared

Códigos para completar

Contracaja



| Foro para empotrado | Dimensiones ØxH mm | Color | Código |
|---------------------|--------------------|-------|---------------|
| Ø615 | 627x99 | ● | 1T6295 |

| Foro para empotrado | Dimensiones ØxH mm | Color | Código |
|---------------------|--------------------|-------|---------------|
| Ø615 | 627x130 | ● | 1T6307 |

Borde regulable para semiempotrado y empotrado total.

Borde no portante compatible con todas las medidas.

Cuerpo de aluminio extruido calandrado, pintado con pintura en polvo.

El borde se fija al falso techo mediante estribos de acero pre-zincado.

La luminaria se debe fijar después al techo a través de cables de suspensión con sistema de regulación ABS incluidos en el borde.

Altura mínima del contratecho 230mm.

Bastidor para semiempotrado y empotrado total.

Bastidor portante para las medidas 384 mm y 590 mm.

Cuerpo de aluminio extruido calandrado, pintado con pintura en polvo.

El bastidor se fija al falso techo mediante estribos de acero pre-zincado.

Versión Estándar.

Suspensión



| L mm | Color | Código |
|------|-------|---------------|
| 2000 | ● | 1T6282 |
| 4000 | ● | 1T6285 |

Kit de suspensión compuesto por 3 cables de acero con sistema de regulación ABS.

Kit de suspensión compatible con instalaciones en techo o en pared, también inclinados.

Kit de alimentación



| Driver | Color | Código |
|--------|-------|-----------------|
| ON-OFF | ● | 1T6289EL |

Accesorio para instalaciones en suspensión, compuesto por rosón de 3 o 5 polos dotado de cable de alimentación de 4000mm de longitud.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI