


1T6211EL90 | THREESIXTY

Luminaria de LED circular para instalaciones en plafón, suspensión, empotradas, semiempotradas y de pared



	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		114°	
	Fixture Power	127W	1	3.09
	Source Flux	14705lm	2	6.17
	Fixture Flux	8901lm	3	9.26
TS1481	Efficacy	70lm/W	4	12.35
	Imax=210cd/klm	Imax	3083cd	5



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

LÁMPARA

LED Engine constituido por tarjetas circulares auto disipadoras. Versión Sintonizable Blanca bajo petición.
Clase de eficiencia energética: E
Potencia nominal: 113W
Flujo nominal: 14705lm
Índice de reproducción cromática: 90
Rf: 89,8
Rg: 98,7
CCT nominal: 4000K
Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Versión OPAL Directa: Difusor inferior de policarbonato opalino de elevada transmisión y difusión de la luz.
Emisión: DOWN OPAL
Eficiencia óptica: 61%
Flujo luminaria: 8901lm
Rendimiento luminoso: 70lm/W
Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio extruido calandrado.
Color y acabado: Blanco yeso
Dimensiones: D=870mm
Peso: 12Kg
Grado de protección: IP20 para la parte encastrada
Grado de protección: IP40 para la parte vista

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación integrada electrónica ON-OFF. Paquete Emergencia disponible bajo petición. Equipado con conector rápido para la conexión a la red.
Potencia luminaria: 127W
Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento: CLASE 1
Tipo driver / Control: ON-OFF
Driver incluido: Sí
Clase F: Sí
Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Sistema de fijación de policarbonato predispuesto para la instalación a plafón y en pared. Instalación en suspensión y empotrable a través de accesorio a solicitar por separado.

NOTAS

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656



1T6211EL90 | THREESIXTY

Luminaria de LED circular para instalaciones en plafón, suspensión, empotradas, semiempotradas y de pared

Códigos para completar

Contracaja



Foro para empotrado	Dimensiones ØxH mm	Color	Código
Ø895	907x99	○	1T6297

Borde regulable para semiempotrado y empotrado total.
Borde no portante compatible con todas las medidas.
Cuerpo de aluminio extruido calandrado, pintado con pintura en polvo.
El borde se fija al falso techo mediante estribos de acero pre-zincado.
La luminaria se debe fijar después al techo a través de cables de suspensión con sistema de regulación ABS incluidos en el borde.
Altura mínima del contratecho 230mm.

Suspensión



L mm	Color	Código
2000	●	1T6282
4000	●	1T6285

Kit de suspensión compuesto por 3 cables de acero con sistema de regulación ABS.
Kit de suspensión compatible con instalaciones en techo o en pared, también inclinados.

Kit de alimentación



Driver	Color	Código
ON-OFF	○	1T6288EL

Accesorio para instalaciones en suspensión, compuesto por rosón de 3 o 5 polos dotado de cable de alimentación de 4000mm de longitud.