

# 1T9055EL | FORTYEIGHT Label 6

## Proyector profesional orientable de LED, alimentado con baja tensión



	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		26°	
Fixture Power	15W	1	0.47	6107
Source Flux	1751lm	2	0.94	1527
Fixture Flux	1499lm	3	1.40	679
Efficacy	100lm/W	4	1.87	382
TS1975	Imax=3488cd/klm	Imax	6107cd	5
			2.34	244



### LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. 3500K bajo petición.

**Clase de eficiencia energética:** E

**Potencia nominal:** 14W

**Flujo nominal:** 1751lm

**Índice de reproducción cromática:** 90

**Rf:** 92

**Rg:** 99

**CCT nominal:** 2700K

**SDCM:** 1,5

**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

FL - óptica de precisión con anillo cut off negro de silicona. Versión con lente de PMMA transparente.

**Óptica:** LENTE

**Apertura del haz de luz:** FL

**Eficiencia óptica:** 86%

**Flujo luminaria:** 1499lm

**Rendimiento luminoso:** 100lm/W

**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a 90° en plano vertical y de 360° en plano horizontal, con bloqueo de la orientación por fricción.

**Color y acabado:** Negro profundo

**Dimensiones:** D=59mm

**Peso:** 0,2Kg

**Versión:** ON-OFF

**Grado de protección:** IP20

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación electrónica ON-OFF para carril.

**Potencia luminaria:** 15W

**Alimentación:** 48Vdc

**Clase de aislamiento:** CLASE 3

**Clase F:** SÍ

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

### INSTALACIÓN

Sistema rápido de fijación mecánica del producto al carril.

### NOTAS

Luminaria no polarizada. Brazo y adaptador de color a juego con el cuerpo del proyector. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

### GARANTÍA

5 años.

### ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**1T9055EL | FORTYEIGHT Label 6**  
**Proyector profesional orientable de LED, alimentado con baja tensión**

**Accesorios**

**Filtro**



Ø mm	Código
50	<b>1T4721</b>

Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz. Permite presentar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot y flood el efecto aparece más marcado.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

