

1T9067DA | FORTYEIGHT Label 6

Proyector profesional orientable de LED, alimentado con baja tensión



	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		14°			
	Fixture Power	16W	1	0.25	15429	
	Source Flux	1512lm	2	0.49	3857	
	Fixture Flux	1244lm	3	0.74	1714	
	Efficacy	77lm/W	4	0.99	964	
TS1977	I _{max} =10204cd/klm	I _{max}	15429cd	5	1.23	617



LÁMPARA

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. 3500K bajo petición.

Clase de eficiencia energética: F

Potencia nominal: 15W

Flujo nominal: 1512lm

Índice de reproducción cromática: 90

Rf: 92

Rg: 99

CCT nominal: 2700K

SDCM: 1,5

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

SP - óptica de precisión con anillo cut off negro de silicona. Versión con lente de PMMA transparente.

Óptica: LENTE

Apertura del haz de luz: SP

Eficiencia óptica: 82%

Flujo luminaria: 1244lm

Rendimiento luminoso: 77lm/W

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a 90° en plano vertical y de 360° en plano horizontal, con bloqueo de la orientación por fricción.

Color y acabado: Negro profundo

Dimensiones: D=59mm

Peso: 0,2Kg

Versión: BRAZO LARGO DALI

Grado de protección: IP20

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación DALI para carril. Sistema de control Casambi disponible como accesorio.

Potencia luminaria: 16W

Alimentación: 48Vdc

Clase de aislamiento: CLASE 3

Clase F: Sí

SAFE FLICKER: PstLM<=1 e SVM<=0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Versión long bracket para la introducción en el carril versión trimless deep. Sistema rápido de fijación mecánica del producto al carril.

NOTAS

Luminaria no polarizada. Brazo y adaptador de color a juego con el cuerpo del proyector. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T9067DA | FORTYEIGHT Label 6
Proyector profesional orientable de LED, alimentado con baja tensión

Accesorios

Filtro



Ø mm	Código
50	1T4721

Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz. Permite presentar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot y flood el efecto aparece más marcado.

*En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).*

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

*Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com*

*CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656*

