


1T9949EL | LABEL 7 - Aplique**Luminaria de pared LED para emisión de luz directa/indirecta alimentada con tensión de red**

	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
	Ra90		46°	
	Fixture Power	23W	1	0.85
	Source Flux	3252lm	2	1.70
	Fixture Flux	2450lm	3	2.55
	Efficacy	107lm/W	4	3.40
TS1875	I _{max} =695cd/klm	I _{max}	2261cd	5
			4.25	90

**LÁMPARA**

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. 2700K-3500K bajo petición.

Clase de eficiencia energética: D**Potencia nominal:** 20W**Flujo nominal:** 3252lm**Índice de reproducción cromática:** 90**Rf:** 90**Rg:** 98**CCT nominal:** 4000K**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C**CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS**

Versión MWFL - óptica de precisión de facetas convexas de aluminio anodizado especular, filtro holográfico difusor y anillo cut off negro de silicona.

Emisión: DIRECTA/INDIRECTA**Óptica:** REFLECTOR**Apertura del haz de luz:** MWFL**Eficiencia óptica:** 75%**Flujo luminaria:** 2450lm**Rendimiento luminoso:** 107lm/W**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**

Cuerpo cilíndrico en aluminio obtenido a partir de un proceso de extrusión y recubierto con pintura en polvo.

Color y acabado: Blanco yeso**Dimensiones:** D=72mm**Peso:** 1Kg**Grado de protección:** IP20**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**

Versión electrónica ON-OFF con alimentador integrado en el interior de la luminaria. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

Potencia luminaria: 23W**Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz**Clase de aislamiento:** CLASE 2**Tipo driver / Control:** ON-OFF**Driver incluido:** Sí**Clase F:** Sí**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C**INSTALACIÓN**

Kit con placa de fijación para instalación en pared ya incluida en el producto.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI