


## 2T0071DD | OZ Módulo luminoso - Múltiple

Módulos luminosos múltiples magnéticos de LED, alimentados con bajísima tensión, fijos



	2700K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)
	Ra90		28°	
	Fixture Power	8W	1	0.51
	Source Flux	621lm	2	1.01
	Fixture Flux	465lm	3	1.52
	Efficacy	56lm/W	4	2.02
TS1839	I <sub>max</sub> =2525cd/klm	I <sub>max</sub>	1568cd	5
			2.53	63



### LÁMPARA

LED emitter de alto rendimiento Ra90.

**Clase de eficiencia energética:** F

**Potencia nominal:** 7,3W

**Flujo nominal:** 621lm

**Índice de reproducción cromática:** 90

**Rf:** 87,6

**Rg:** 103,9

**CCT nominal:** 2700K

**SDCM:** 2

**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Grupo óptico flood con lente de acrílico y rejilla de policarbonato negro. La luminaria es apta para la instalación en ambientes de trabajo UGR<19 (EN12464-1).

**Óptica:** LENTE

**Apertura del haz de luz:** FL

**Eficiencia óptica:** 75%

**Flujo luminaria:** 465lm

**Rendimiento luminoso:** 56lm/W

**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en blanco. Luminaria múltiple fija, 125x25mm.

**Color y acabado:** Blanco yeso

**Dimensiones:** 25x125mm

**Peso:** 0,13Kg

**Versión:** 5X DIGITAL DIMMING

**Grado de protección:** IP20

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

**Potencia luminaria:** 8W

**Alimentación:** 48Vdc

**Clase de aislamiento:** CLASE 3

**Clase F:** Sí

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

### INSTALACIÓN

Sistema de anclaje mecánico y eléctrico extremadamente rápido, versátil y sencillo mediante imanes que, en todas las versiones, tienen la función de soportar la luminaria en el Power Track y de transportar la corriente hasta el interior del producto.

### NOTAS

Versión Digital Dimming. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

### GARANTÍA

5 años.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**