

## 2T0088 | OZ Módulo luminoso - Múltiple

Módulos luminosos múltiples magnéticos de LED, alimentados con bajísima tensión, fijos



		3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
		Ra90			41°
		Fixture Power	8W	1	0.75 850
		Source Flux	654lm	2	1.50 212
		Fixture Flux	472lm	3	2.26 94
		Efficacy	57lm/W	4	3.01 53
TS1840	Imax=1300cd/klm	Imax	850cd	5	3.76 34



### LÁMPARA

LED emitter de alto rendimiento Ra90.

**Clase de eficiencia energética:** F

**Potencia nominal:** 7,3W

**Flujo nominal:** 654lm

**Índice de reproducción cromática:** 90

**Rf:** 89,3

**Rg:** 104,3

**CCT nominal:** 3000K

**SDCM:** 2

**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Grupo óptico medium wide flood con lente de acrílico y rejilla de policarbonato negro. La luminaria es apta para la instalación en ambientes de trabajo UGR<19 (EN12464-1).

**Óptica:** LENTE

**Apertura del haz de luz:** MWFL

**Eficiencia óptica:** 72%

**Flujo luminaria:** 472lm

**Rendimiento luminoso:** 57lm/W

**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en negro. Luminaria múltiple fija, 125x25mm.

**Color y acabado:** Negro profundo

**Dimensiones:** 25x125mm

**Peso:** 0,13Kg

**Versión:** 5X STANDARD

**Grado de protección:** IP20

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

**Potencia luminaria:** 8W

**Alimentación:** 48Vdc

**Clase de aislamiento:** CLASE 3

**Clase F:** Sí

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

### INSTALACIÓN

Sistema de anclaje mecánico y eléctrico extremadamente rápido, versátil y sencillo mediante imanes que, en todas las versiones, tienen la función de soportar la luminaria en el Power Track y de transportar la corriente hasta el interior del producto.

### NOTAS

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

### GARANTÍA

5 años.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**