


2T0122DD | OZ Módulo luminoso - Wall Washer

Módulos luminosos de Led Wall Washer magnéticos, alimentados a bajísima tensión



		4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
		Ra90	35°	77°		
Fixture Power		8W	1	0.67	1.65	397
Source Flux		704lm	2	1.34	3.30	99
Fixture Flux		453lm	3	2.00	4.95	44
Efficacy		55lm/W	4	2.67	6.60	25
TS1842	I _{max} =610cd/klm	I _{max}	430cd	5	3.34	8.24



LÁMPARA

LED emitter de alto rendimiento Ra90.

Clase de eficiencia energética: F

Potencia nominal: 7,3W

Flujo nominal: 704lm

Índice de reproducción cromática: 90

Rf: 90,9

Rg: 101,1

CCT nominal: 4000K

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Sistema óptico Wall Washer: reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia, filtro holográfico difusor, marco en policarbonato negro.

Óptica: WALL WASHER

Eficiencia óptica: 64%

Flujo luminaria: 453lm

Rendimiento luminoso: 55lm/W

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en negro. Dimensiones 125x25mm.

Color y acabado: Negro profundo

Dimensiones: 25x125mm

Peso: 0,24Kg

Versión: DIGITAL DIMMING

Grado de protección: IP20

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia luminaria: 8W

Alimentación: 48Vdc

Clase de aislamiento: CLASE 3

Clase F: Sí

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Sistema de anclaje mecánico y eléctrico extremadamente rápido, versátil y sencillo mediante imanes que, en todas las versiones, tienen la función de soportar la luminaria en el Power Track y de transportar la corriente hasta el interior del producto.

NOTAS

Versión Digital Dimming. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

GARANTÍA

5 años.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI