


9500-1/W2-TA1 | FORTYEIGHT Carril

Carril estándar de 4 conductores de bajísima tensión



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Carril electrificado de aluminio extruido pintado de blanco. Conductores de cobre aislados de PVC.

Color y acabado: Blanco

Dimensiones: L=1000mm

Peso: 1,6Kg

Versión: TRIMLESS DEEP

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

La tensión de alimentación debe ser de 48Vdc y la corriente de alimentación no debe superar los 15A.

Alimentación: 0-60Vdc

Clase de aislamiento: CLASE 3

Driver incluido: NO

Clase F: Sí

INSTALACIÓN

Versión Trimless Deep - se puede instalar en falso techo mediante los accesorios dedicados. Permite la instalación oculta de la luminaria lineal Logico30, para un efecto de luz a ras. Todos los carriles cuentan con tapones de cierre, a utilizar en el último carril de la línea (cada perfil tiene un tapón dedicado para su sección).

NOTAS

Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

9500-1/W2-TA1 | FORTYEIGHT Carril

Carril estándar de 4 conductores de bajísima tensión

Códigos para completar

Tapones de cierre




Color Código

○ 1T7171

Tapón de cierre para carril Trimless Deep.
2x

Sistema de fijación



Código

1T9583

KIT formado por 4 estribos laterales y 2 estribos de rigidez para el carril en versión Trimless Deep.

Alimentación

Dimensiones LxHxP mm	Potencia	Alimentación	Salida en tensión	IP	Código
225x36x60	60W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6917EL
240x49x60	130W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6916EL
251x37x90	210W	110-277Vac	48Vdc	IP67	1T7403EL

Alimentador electrónico ON-OFF.



Color Código

○ 9501-S/W-E

Cabezal de alimentación no polarizado.

Accesorios

Junta mecánica



Color Código

○ S-9500/314-W2

Estribo de refuerzo para junta directa para aplicaciones trimless y trimless deep.

Herramienta



Código

S-9000/T

Herramienta para cortar los conductores en caso de que sea necesario cortar a medida el carril en fase de instalación.

Junta eléctrica



Color Código

○ 9511/W-E

Junta de L no polarizada para versiones trimless, trimless deep y con sección de H. Para instalaciones empotradas, los carriles se deben cortar previamente a 45°.



Color Código

○ 9503-S/W-E

Junta pasante no polarizada.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

9500-1/W2-TA1 | FORTYEIGHT Carril

Carril estándar de 4 conductores de bajísima tensión

Junta eléctrica



Color Código



9518-S/W-E

Junta flexible no polarizada.

Sistemas de control



Código

2T0131

Extensor IP20: unidad de control inalámbrica para driver LED con interfaz de atenuación DALI (o 1-10V) basada en la tecnología Casambi.

Dispone de una salida DALI2 a través de la cual se pueden controlar hasta 40 luminarias.

Añadiendo una ulterior fuente de alimentación DALI BUS externa, se pueden controlar hasta 64 dispositivos.

El extensor IP20 está preajustado al perfil DALI broadcast, es decir, todas las luminarias conectadas a él son regulables al mismo nivel.

Además del DALI broadcast, hay otras modalidad de operación disponibles, como:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI