



E013ZMHRGWMXCSS | KEPLERO 280 Zoom RGBW

Proyector profesional empotrable orientable dotado de lámparas de LED RGBW




Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas



Ø210

Ø280



202

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

LÁMPARA

LED Emitter RGBW de alta eficiencia.

Clase de eficiencia energética: G

Potencia nominal: 49W

Flujo nominal: Véase fotometrías

Índice de reproducción cromática: Véase fotometrías

CCT nominal: Véase fotometrías

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Sistema óptico Zoom patentando híbrido lente/reflector, con posibilidad de deslizamiento y bloqueo en el eje vertical en cuatro posiciones para otras tantas aberturas de haz. Posibilidad de orientación del haz de hasta 20° en el plano vertical y 360° en el horizontal, obtenida gracias a la traslación giratoria del grupo óptico, con sistema doble de bloqueo de la orientación. Predispuesto para la instalación de diversos accesorios ópticos combinados a solicitar por separado.

Óptica: ZOOM

Apertura del haz de luz: SP, FL, MWFL, WFL

Eficiencia óptica: 100%

Flujo luminaria: Véase fotometrías

Rendimiento luminoso: Véase fotometrías

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de presufusión de aluminio con 3 capas de protección: anodización, cataforesis y pintura de color negro. Anillo decorativo ultraplano de acero inoxidable cepillado (AISI 316) con borde biselado (acabado natural). Versión con cristal de protección extra-claro. Tornillos Torx antivandalismo A4 de acero inoxidable.

Color y acabado: Acero inoxidable cepillado

Peso: 5,7Kg

Versión: STANDARD

Grado de protección: IP66,IP67

Resistencia mecánica: IK10

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación electrónica integrada. Controlado mediante protocolo DMX-RDM que permite la programación a distancia de las luminarias (no dip-switch) mediante la línea de datos DMX. La programación de las luminarias se realiza a través del programador USB-RDM disponible como accesorio.

Potencia luminaria: Véase fotometrías

Alimentación: 120-277V 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 1

Tipo driver / Control: DMX RDM

Driver incluido: Sí

Clase F: Sí

Temperatura ambiente: -25°C / +35°C

INSTALACIÓN

Arqueta de instalación de nylon, a solicitar por separado. La arqueta está predisuelta para la instalación de la luminaria con anillo a ras o saliente. Resistente a una carga estática de 20kN.

NOTAS

Todos los cuerpos de iluminación se deben completar con una poceta de instalación. Todas las versiones de KEPLERO responden a las necesidades de transitabilidad vehicular y peatonal previstas por la norma EN 60598-2-13. Las bajas temperaturas sobre el cristal, las convierten en aptas para la instalación en "áreas especiales", como espacios dedicados a los niños. Las fotometrías indican los valores máximos de emisión de la luminaria. Adopta la solución técnica "Waterblock Plus" que prevé el resinado de los cables de conexión y del driver integrado limitando al máximo el riesgo de que la humedad llegue hasta la luminaria. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

E013ZMHRGWMXCS | KEPLERO 280 Zoom RGBW
Proyector profesional empotrable orientable dotado de lámparas de LED RGBW



		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
			23°			
Fixture Power	56W	1	0.42	4267		
Source Flux	826lm	2	0.83	1067		
Fixture Flux	826lm	3	1.25	474		
Efficacy	15lm/W	4	1.66	267		
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	4267cd	5	2.08	171



		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
			23°			
Fixture Power	58W	1	0.42	3626		
Source Flux	702lm	2	0.83	907		
Fixture Flux	702lm	3	1.25	403		
Efficacy	12lm/W	4	1.66	227		
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	3626cd	5	2.08	145

SP / RGBW

Potencia luminaria	56W
Flujo nominal	826lm
Flujo luminaria	826lm
Rendimiento luminoso	15lm/W

SP / RGB

Potencia luminaria	58W
Flujo nominal	702lm
Flujo luminaria	702lm
Rendimiento luminoso	12lm/W



		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	4000K					
	Ra80		23°			
Fixture Power	15W	1	0.42	1482		
Source Flux	287lm	2	0.83	371		
Fixture Flux	287lm	3	1.25	165		
Efficacy	19lm/W	4	1.66	93		
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	1482cd	5	2.08	59




		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
			23°			
Fixture Power	20W	1	0.42	1369		
Source Flux	265lm	2	0.83	342		
Fixture Flux	265lm	3	1.25	152		
Efficacy	13lm/W	4	1.66	86		
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	1369cd	5	2.08	55

SP / WHITE

CCT nominal	4000K
Índice de reproducción cromática	80
Potencia luminaria	15W
Flujo nominal	287lm
Flujo luminaria	287lm
Rendimiento luminoso	19lm/W

SP / RED

Potencia luminaria	20W
Flujo nominal	265lm
Flujo luminaria	265lm
Rendimiento luminoso	13lm/W



		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
			23°			
Fixture Power	28W	1	0.42	2268		
Source Flux	439lm	2	0.83	567		
Fixture Flux	439lm	3	1.25	252		
Efficacy	16lm/W	4	1.66	142		
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	2268cd	5	2.08	91



		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
			23°			
Fixture Power	20W	1	0.42	439		
Source Flux	85lm	2	0.83	110		
Fixture Flux	85lm	3	1.25	49		
Efficacy	4lm/W	4	1.66	27		
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	439cd	5	2.08	18

SP / GREEN

Potencia luminaria	28W
Flujo nominal	439lm
Flujo luminaria	439lm
Rendimiento luminoso	16lm/W

SP / BLUE

Potencia luminaria	20W
Flujo nominal	85lm
Flujo luminaria	85lm
Rendimiento luminoso	4lm/W

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656



E013ZMHRGWMXCS | KEPLERO 280 Zoom RGBW Proyector profesional empotrable orientable dotado de lámparas de LED RGBW

	-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	-		23°			
	Fixture Power	56W	1	0.42	4267	
	Source Flux	826lm	2	0.83	1067	
	Fixture Flux	826lm	3	1.25	474	
	Efficacy	15lm/W	4	1.66	267	
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	4267cd	5	2.08	171

	-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	-		23°			
	Fixture Power	58W	1	0.42	3626	
	Source Flux	702lm	2	0.83	907	
	Fixture Flux	702lm	3	1.25	403	
	Efficacy	12lm/W	4	1.66	227	
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	3626cd	5	2.08	145

FL / RGBW

Potencia luminaria	56W
Flujo nominal	1086lm
Flujo luminaria	1086lm
Rendimiento luminoso	19lm/W

FL / RGB

Potencia luminaria	58W
Flujo nominal	939lm
Flujo luminaria	939lm
Rendimiento luminoso	16lm/W

	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra80		23°			
	Fixture Power	15W	1	0.42	1482	
	Source Flux	287lm	2	0.83	371	
	Fixture Flux	287lm	3	1.25	165	
	Efficacy	19lm/W	4	1.66	93	
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	1482cd	5	2.08	59

	-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	-		23°			
	Fixture Power	20W	1	0.42	1369	
	Source Flux	265lm	2	0.83	342	
	Fixture Flux	265lm	3	1.25	152	
	Efficacy	13lm/W	4	1.66	86	
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	1369cd	5	2.08	55

FL / WHITE

CCT nominal	4000K
Índice de reproducción cromática	80
Potencia luminaria	15W
Flujo nominal	364lm
Flujo luminaria	364lm
Rendimiento luminoso	24lm/W

FL / RED

Potencia luminaria	20W
Flujo nominal	345lm
Flujo luminaria	345lm
Rendimiento luminoso	17lm/W

	-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	-		23°			
	Fixture Power	28W	1	0.42	2268	
	Source Flux	439lm	2	0.83	567	
	Fixture Flux	439lm	3	1.25	252	
	Efficacy	16lm/W	4	1.66	142	
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	2268cd	5	2.08	91

	-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	-		23°			
	Fixture Power	20W	1	0.42	439	
	Source Flux	85lm	2	0.83	110	
	Fixture Flux	85lm	3	1.25	49	
	Efficacy	4lm/W	4	1.66	27	
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	439cd	5	2.08	18

FL / GREEN

Potencia luminaria	28W
Flujo nominal	592lm
Flujo luminaria	592lm
Rendimiento luminoso	21lm/W

FL / BLUE

Potencia luminaria	20W
Flujo nominal	115lm
Flujo luminaria	115lm
Rendimiento luminoso	6lm/W

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. t_a +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.


Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656


TARGETTI

E013ZMHRGWMXCS | KEPLERO 280 Zoom RGBW

Proyector profesional empotrable orientable dotado de lámparas de LED RGBW



		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
			0.42	4267		
			23°			
Fixture Power	56W	1	0.42	4267		
Source Flux	826lm	2	0.83	1067		
Fixture Flux	826lm	3	1.25	474		
Efficacy	15lm/W	4	1.66	267		
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	4267cd	5	2.08	171




		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
			0.42	3626		
			23°			
Fixture Power	58W	1	0.42	3626		
Source Flux	702lm	2	0.83	907		
Fixture Flux	702lm	3	1.25	403		
Efficacy	12lm/W	4	1.66	227		
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	3626cd	5	2.08	145

MWFL / RGBW

Potencia luminaria	56W
Flujo nominal	1131lm
Flujo luminaria	1131lm
Rendimiento luminoso	20lm/W

MWFL / RGB

Potencia luminaria	58W
Flujo nominal	1195lm
Flujo luminaria	1195lm
Rendimiento luminoso	21lm/W



	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
			0.42	1482		
			23°			
Fixture Power	15W	1	0.42	1482		
Source Flux	287lm	2	0.83	371		
Fixture Flux	287lm	3	1.25	165		
Efficacy	19lm/W	4	1.66	93		
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	1482cd	5	2.08	59




		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
			0.42	1369		
			23°			
Fixture Power	20W	1	0.42	1369		
Source Flux	265lm	2	0.83	342		
Fixture Flux	265lm	3	1.25	152		
Efficacy	13lm/W	4	1.66	86		
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	1369cd	5	2.08	55

MWFL / WHITE


CCT nominal	4000K
Índice de reproducción cromática	80
Potencia luminaria	15W
Flujo nominal	443lm
Flujo luminaria	443lm
Rendimiento luminoso	30lm/W

MWFL / RED

Potencia luminaria	20W
Flujo nominal	440lm
Flujo luminaria	440lm
Rendimiento luminoso	22lm/W



		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
			0.42	2268		
			23°			
Fixture Power	28W	1	0.42	2268		
Source Flux	439lm	2	0.83	567		
Fixture Flux	439lm	3	1.25	252		
Efficacy	16lm/W	4	1.66	142		
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	2268cd	5	2.08	91



		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
			0.42	439		
			23°			
Fixture Power	20W	1	0.42	439		
Source Flux	85lm	2	0.83	110		
Fixture Flux	85lm	3	1.25	49		
Efficacy	4lm/W	4	1.66	27		
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	439cd	5	2.08	18

MWFL / GREEN

Potencia luminaria	28W
Flujo nominal	747lm
Flujo luminaria	747lm
Rendimiento luminoso	27lm/W

MWFL / BLUE

Potencia luminaria	20W
Flujo nominal	148lm
Flujo luminaria	148lm
Rendimiento luminoso	7lm/W

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. t_a +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

E013ZMHRGWMXCS | KEPLERO 280 Zoom RGBW
Proyector profesional empotrable orientable dotado de lámparas de LED RGBW



		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
			23°			
Fixture Power	56W	1	0.42	4267		
Source Flux	826lm	2	0.83	1067		
Fixture Flux	826lm	3	1.25	474		
Efficacy	15lm/W	4	1.66	267		
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	4267cd	5	2.08	171




		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
			23°			
Fixture Power	58W	1	0.42	3626		
Source Flux	702lm	2	0.83	907		
Fixture Flux	702lm	3	1.25	403		
Efficacy	12lm/W	4	1.66	227		
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	3626cd	5	2.08	145

WFL / RGBW

Potencia luminaria	56W
Flujo nominal	1403lm
Flujo luminaria	1403lm
Rendimiento luminoso	25lm/W

WFL / RGB

Potencia luminaria	58W
Flujo nominal	1246lm
Flujo luminaria	1246lm
Rendimiento luminoso	21lm/W



		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	4000K					
	Ra80		23°			
Fixture Power	15W	1	0.42	1482		
Source Flux	287lm	2	0.83	371		
Fixture Flux	287lm	3	1.25	165		
Efficacy	19lm/W	4	1.66	93		
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	1482cd	5	2.08	59




		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
			23°			
Fixture Power	20W	1	0.42	1369		
Source Flux	265lm	2	0.83	342		
Fixture Flux	265lm	3	1.25	152		
Efficacy	13lm/W	4	1.66	86		
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	1369cd	5	2.08	55

WFL / WHITE


CCT nominal	4000K
Índice de reproducción cromática	80
Potencia luminaria	15W
Flujo nominal	461lm
Flujo luminaria	461lm
Rendimiento luminoso	31lm/W

WFL / RED

Potencia luminaria	20W
Flujo nominal	469lm
Flujo luminaria	469lm
Rendimiento luminoso	23lm/W



		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
			23°			
Fixture Power	28W	1	0.42	2268		
Source Flux	439lm	2	0.83	567		
Fixture Flux	439lm	3	1.25	252		
Efficacy	16lm/W	4	1.66	142		
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	2268cd	5	2.08	91



		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
			23°			
Fixture Power	20W	1	0.42	439		
Source Flux	85lm	2	0.83	110		
Fixture Flux	85lm	3	1.25	49		
Efficacy	4lm/W	4	1.66	27		
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	439cd	5	2.08	18

WFL / GREEN

Potencia luminaria	28W
Flujo nominal	786lm
Flujo luminaria	786lm
Rendimiento luminoso	28lm/W

WFL / BLUE

Potencia luminaria	20W
Flujo nominal	153lm
Flujo luminaria	153lm
Rendimiento luminoso	8lm/W

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. t_a +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656



E013ZMHRGWMXCSS | KEPLERO 280 Zoom RGBW

Proyector profesional empotrable orientable dotado de lámparas de LED RGBW

Códigos para completar

Caja de empotrar



Código

1E2394

Arqueta de instalación de nylon gris.

La arqueta está predispuesta para la instalación de la luminaria con anillo a ras o saliente.

Equipado con elemento de cobertura para la instalación para la protección del vano empotrado durante la aplicación del hormigón.

Anillo de montaje a ras Ø 286 H. 225.

Anillo saliente Ø 271 H. 223.

Accesorios

Filtro



Ø mm Código

101 **1T1696**

Filtro refractivo rayado hoja de luz de cristal plano.

Permite proyectar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot el efecto de la hoja de luz aparece más marcado.

Rejilla



Ø mm Código

101 **1T1699**

Rejilla antideslumbramiento.

Estructura nido de abeja de metal pintado negro.

Obturador



Color Código

● **1E2402**

Oscurecedor parcial.

Herramienta



Código

1E2496

Tirador de metal para la extracción de la luminaria.



Código

1E2495

Llave TORX L-KEY. Cabezal TORX TX 30.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

E013ZMHRGWMXCSS | KEPLERO 280 Zoom RGBW Proyector profesional empotrable orientable dotado de lámparas de LED RGBW

Herramienta



Código

1E0388

Ventosa para el levantamiento del cristal.

Conector



Código

1E3184

Conector Ip68 5 polos y 4 vias.

Sistemas de control



Código

1E2767

Programador USB-RDM.

Programador de direcciones DMX-RDM (Remote Device Management).

Se utiliza junto con el software "RDM Targetti" que se puede descargar gratuitamente en el sitio de Targetti, en la sección download.

Se puede utilizar con todos los productos RGBW.

El programador USB-RDM puede dirigir las luminarias DMX-RDM si en el trayecto no hay presentes BUFFER o Splitter DMX.

Para mayores detalles, consultar las instrucciones.



Código

A077

my-SCENARIO Show Store.

Interfaz DMX programable que incorpora las últimas innovaciones para el control de la iluminación en aplicaciones arquitectónicas y de entretenimiento.

Dispone de puertos USB Type-C y Ethernet para la programación y el control a distancia.

La unidad se puede programar completamente con el software ESA Pro 2 (disponible para usuarios de Windows y Mac) o mediante aplicaciones móviles como Arcolis (disponible para dispositivos iOS y Android).

Además, es totalmente personalizable: mapeo de píxeles, gestión de trigger, configuración de parches y mucho más.

El sistema ofrece amplias posibilidades en la gestión de diferentes instalaciones de iluminación: control multizona (para gestionar hasta 5 zonas independientes), numerosos triggers (hora/fecha, Sunrise/Sunset, puertas de entrada y comandos TCP/UDP), gestión de canales de 16 bits, recuperación total en caso de pérdida de alimentación, hasta 99 escenas almacenables y 1024 canales DMX.

El intuitivo teclado retroiluminado incluye 10 botones preconfigurados para facilitar su uso.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

E013ZMHRGWMXCSS | KEPLERO 280 Zoom RGBW Proyector profesional empotrable orientable dotado de lámparas de LED RGBW

Sistemas de control



Código

1T6499

myScenario Wall.

Controlador DMX con pantalla táctil de cristal para aplicaciones arquitectónicas.

Puede controlar 2 universos DMX (2x 512 canales).

Funcionamiento stand alone o conectado a un ordenador a través del puerto USB.

Se incluye el software para la realización de los escenarios (se puede descargar en el sitio web de Targetti).


Es posible controlar 10 zonas luminosas y 50 escenarios por zona.

Las teclas táctiles del frontal permiten modificar y seleccionar los escenarios programados.

Cable USB incluido.

Se puede utilizar con todos los productos RGBW.

Protector contra sobretensiones



Código

A013A

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.

Tensión de funcionamiento 230-277Vac.

SPD tipo 2+3.

Tensión máxima de descarga de 10kV.

CLASE I

IP67

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI