

E066NSL827ASS | Keplero Quantum 130

Proyector profesional empotrable con unidad óptica orientable

Códigos para completar

Caja de empotrar



| L mm | H mm | P mm | Código |
|------|------|------|-------------|
| 317 | 125 | 317 | A121 |

Cámara de instalación en nailon reforzado.
La cámara está preparada para la instalación del equipo con anillo saliente.
Completo con elemento de cubierta para la protección del alojamiento empotrado durante el vertido del hormigón.
Ax/B 317x317 H. 125



| L mm | H mm | P mm | Color | Código |
|------|------|------|-------|---------------|
| 317 | 127 | 317 | | A122SS |

Cámara de instalación en nailon reforzado.
La cámara está preparada para la instalación del equipo con anillo enrasado.
Completo con elemento de cubierta para la protección del alojamiento empotrado durante el vertido del hormigón.
Ax/B 317x317 H. 127

Sistema de fijación



Código

A123

Kit de muelles de acero para instalaciones en pared y techo.

Alimentación

| Dimensiones LxHxP mm | Potencia | Alimentación | Salida en corriente | IP | Código |
|----------------------|----------|--------------|---------------------|------|---------------|
| 114x32x44 | 25W MAX | 220-240Vac | 525mA | IP67 | A139EL |

Alimentador electrónico ON-OFF.

| Dimensiones LxHxP mm | Potencia | Alimentación | Salida en corriente | IP | Código |
|----------------------|----------|--------------|---------------------|------|---------------|
| 114x32x44 | 25W MAX | 220-240Vac | 525mA | IP67 | A139D2 |

Alimentador DALI2.

Accesorios

Conector



Código

1E2493

Caja de conexión lineal IP68.
4 polos, de sección máx 2,5mm².
Diámetro del cable de 7 a 12mm.



Código

1E2494

Caja de conexión múltiple IP68.
1 IN - 3 OUT 4 polos, de sección máx 2,5mm².
Diámetro del cable de 6 a 12mm.

Herramienta



Código

1E3305

Llave de ajuste para el kit de conectores.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI