


T002BV830D2DB | LOGICO EASY System 37 - OPAL
Luminaria LED para instalación a plafón o suspendida. Módulo en L



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
	Ra80	113°	113°				
Fixture Power	28W	1	3.00	3.01	389		
Source Flux	2443lm	2	6.00	6.03	97		
Fixture Flux	2443lm	3	9.00	9.04	43		
Efficacy	87lm/W	4	12.00	12.06	24		
6000843	I _{max} =198cd/klm	I _{max}	484cd	5	15.01	15.07	16



LÁMPARA

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra80.

- Clase de eficiencia energética:** D
- Potencia nominal:** 2x24,5W
- Flujo nominal:** 2x4886lm
- Índice de reproducción cromática:** 80
- Rf:** 84
- Rg:** 95
- CCT nominal:** 3000K
- Duración útil (L80/B10):** 100000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emisión directa/indirecta. Luz difusa - óptica OPAL High Output: sistema optico compuesto por reflector de acero con revestimiento en polimero blanco y pantalla difusora de cierre de policarbonato opal antideslumbrante en rollos como referencia para completar luminaria.

- Emisión:** DIRECTA/INDIRECTA
- Óptica:** REFLECTOR
- Eficiencia óptica:** 100%
- Flujo luminaria:** 2x2443lm
- Rendimiento luminoso:** 175lm/W
- Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG0 (Riesgo Exento)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 37mm. Pantalla superior de cierre de policarbonato traslúcido.
- Color y acabado:** Negro
- Dimensiones:** Ax B=808x808mm
- Peso:** 3,25Kg
- Versión:** JUNTA DE L
- Grado de protección:** IP40
- Resistencia mecánica:** IK02

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico DALI2 integrado. Sistema "Easy Connection" para montaje de módulos en sistema gracias a los elementos de conexión macho/hembra premontados. Completo con línea pasante de 1.5mm² de sección para instalaciones de hasta 18 metros de longitud máxima. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 15% en CC.

- Potencia luminaria:** 2x28W
- Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz
- Clase de aislamiento:** CLASE 1
- Tipo driver / Control:** DALI2
- Driver incluido:** Sí
- Clase F:** Sí
- SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
- Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C
- Humedad Relativa UR:** <85%

INSTALACIÓN

A completar con tapas finales de policarbonato, sistema de montaje a superficie o suspensión y terminal de conexión a la línea de alimentación.

NORMATIVA Y CERTIFICACIONES

CE.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido. El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656



T002BV830D2DB | LOGICO EASY System 37 - OPAL
Luminaria LED para instalación a plafón o suspendida. Módulo en L

Códigos para completar

Pantalla



Dimensiones	Código
L=6m	A002SL1
L=9m	A002SL2
L=15m	A002SL3

Pantalla OPAL (Emisión directa).
 Para LOGICO EASY System 37 - OPAL.

Accesorios

Junta eléctrica



Driver	Color	Código
DALI2	●	A014SD2B

Unión ciega en L.
 Dimensiones 808x808x80mm.
 Para LOGICO EASY System 37.

Tapones de cierre



Color	Código
●	A003S2B

Tapones de cierre (2 piezas).
 Para LOGICO EASY System 37 - OPAL.

Rosón



Color	Código
●	A004B

Florón con conector de 5 polos.
 Cable de alimentación no incluido.

Panel de cobertura



Color	Código
●	A005SB

Junta para pantallas.
 Para configuraciones de longitud superior a los 15 metros.
 Para LOGICO EASY System 37.

Estribo



Código
A007S

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).
 Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.
 Para LOGICO EASY 37.

Suspensión



Versión	Código
L=6m	A008T
L=5m	A008U
L=4m	A008V
L=3m	A008W
L=2m	A008X
L=1m	A008Y
L=0,5m	A008Z

Cable de suspensión (2 piezas).

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656



T002BV830D2DB | LOGICO EASY System 37 - OPAL

Luminaria LED para instalación a plafón o suspendida. Módulo en L

Conector



Versión	Código
5 Poli DALI	A009Y

Conector eléctrico (macho/hembra).
1 para cada alimentación.
A009Y - Para LOGICO EASY 37.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. $t_a +25^{\circ}\text{C}$ (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI