


## T009MX830ELDB | LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19

### Luminaria LED para instalación a plafón o suspendida. Módulo lineal de emergencia



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

#### LÁMPARA

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra80.

**Clase de eficiencia energética:** D

**Potencia nominal:** 30W

**Flujo nominal:** Véase fotometrías

**Índice de reproducción cromática:** 80

**Rf:** 84

**Rg:** 95

**CCT nominal:** 3000K

**Duración útil (L80/B10):** 100000h tq +25°C

#### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emisión directa en dos variantes: óptica luz difusa OPAL o óptica luz controlada UGR19. Luz difusa - óptica OPAL High Output: sistema optico compuesto por reflector de acero con revestimiento en polimero blanco y pantalla difusora de cierre de policarbonato opal antideslumbrante en rollos como referencia para completar luminaria. Luz controlada. Ópticas UGR19: sistema óptico compuesto por reflector de acero con revestimiento en polimero blanco y pantalla difusora de cierre UGR en rollos y disponible como referencia para completar luminaria (UGR<19 y L65<3000 cd/m<sup>2</sup> EN-12464-1).

**Emisión:** DIRECTA

**Óptica:** REFLECTOR

**Eficiencia óptica:** 100%

**Flujo luminaria:** Véase fotometrías

**Flujo luminaria de emergencia BLF:** 13%

**Rendimiento luminoso:** Véase fotometrías

**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG0 (Riesgo Exento)

#### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 57mm. Pantalla superior de cierre de PVC negro.

**Color y acabado:** Negro

**Dimensiones:** L=2336mm

**Peso:** 5,955Kg

**Versión:** LINEAL

**Grado de protección:** IP40

**Resistencia mecánica:** IK02

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Driver electrónico ON-OFF integrado. Sistema "Easy Connection" para montaje de módulos en sistema gracias a los elementos de conexión macho/hembra premontados. Predispuesto para línea pasante para línea continua de 18 metros como máximo. Equipado con pack de emergencia-emergencia permanente (autonomía 1h y recarga 24h).

**Potencia luminaria:** 34W

**Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz

**Clase de aislamiento:** CLASE 1

**Tipo driver / Control:** ON-OFF (VERSIÓN DE EMERGENCIA)

**Driver incluido:** Sí

**Clase F:** Sí

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

**Humedad Relativa UR:** <85%

#### INSTALACIÓN

A completar con tapas finales de policarbonato, sistema de montaje a superficie o suspensión y terminal de conexión a la línea de alimentación.

#### NOTAS

Para configuraciones angulares, disponibles módulo luminoso en L o módulo ciego en L. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

#### NORMATIVA Y CERTIFICACIONES

CE.

#### GARANTÍA

5 años.

#### ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com


CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**T009MX830ELDB | LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19**  
**Luminaria LED para instalación a plafón o suspendida. Módulo lineal de emergencia**



	3000K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	Ra80		111°			
Fixture Power	34W	1	2.90	1079		
Source Flux	3055lm	2	5.80	270		
Fixture Flux	3055lm	3	8.70	120		
Efficacy	90lm/W	4	11.60	67		
G0300A	I <sub>max</sub> =353cd/klm	I <sub>max</sub>	1079cd	5	14.49	43



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	Ra80		83°	89°			
Fixture Power	34W	1	1.78	1.97	1665		
Source Flux	3013lm	2	3.56	3.94	416		
Fixture Flux	3013lm	3	5.33	5.91	185		
Efficacy	89lm/W	4	7.11	7.88	104		
G0300	I <sub>max</sub> =552cd/klm	I <sub>max</sub>	1665cd	5	8.89	9.85	67

**OP**

Flujo nominal	3055lm
Flujo luminaria	3055lm
Rendimiento luminoso	90lm/W

**UGR**

Flujo nominal	3013lm
Flujo luminaria	3013lm
Rendimiento luminoso	89lm/W

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
 El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

# T009MX830ELDB | LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19

Luminaria LED para instalación a plafón o suspendida. Módulo lineal de emergencia

## Códigos para completar

### Pantalla



Dimensiones Código

L=6m	<b>A001ML1</b>
L=9m	<b>A001ML2</b>
L=15m	<b>A001ML3</b>

Pantalla UGR19 (Emisión directa).  
Para LOGICO EASY System 57 - UGR19.



Dimensiones Código

L=6m	<b>A002ML1</b>
L=9m	<b>A002ML2</b>
L=15m	<b>A002ML3</b>

Pantalla OPAL (Emisión directa).  
Para LOGICO EASY System 57 - OPAL.

## Accesorios

### Junta eléctrica



Driver Color Código

ON-OFF	●	<b>A014MELB</b>
--------	---	-----------------

Unión ciega en L.  
Dimensiones 818x818x80mm.  
Para LOGICO EASY System 57.

### Tapones de cierre



Color Código

●	<b>A003M2B</b>
---	----------------

Tapones de cierre (2 piezas).  
Para LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19.

### Rosón



Color Código

●	<b>A004B</b>
---	--------------

Florón con conector de 5 polos.  
Cable de alimentación no incluido.

### Panel de cobertura



Color Código

●	<b>A005MB</b>
---	---------------

Junta para pantallas.  
Para configuraciones de longitud superior a los 15 metros.  
Para LOGICO EASY System 57.

### Estribo



Código

<b>A006M</b>
--------------

Kit para instalación en plafón (2 piezas).  
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.  
Para LOGICO EASY 57.



Código

<b>A007M</b>
--------------

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).  
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.  
Para LOGICO EASY 57.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**T009MX830ELDB | LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19**  
**Luminaria LED para instalación a plafón o suspendida. Módulo lineal de emergencia**

**Suspensión**



	Versión	Código
	L=6m	<b>A008T</b>
	L=5m	<b>A008U</b>
	L=4m	<b>A008V</b>
	L=3m	<b>A008W</b>
	L=2m	<b>A008X</b>
	L=1m	<b>A008Y</b>
	L=0,5m	<b>A008Z</b>

Cable de suspensión (2 piezas).

**Conector**



	Versión	Código
	3 Poli ON-OFF	<b>A009Z</b>

Conector eléctrico (macho/hembra).

1 para cada alimentación.

**A009Z** - Para LOGICO EASY 37 | 57 | 100.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**