




T026BX830ELDB | LOGICO EASY Stand Alone 100 - UGR19**Luminaria lineal de LED stand alone para instalaciones a plafón o en suspensión. Versión de emergencia**

	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			88°	

Fixture Power	104W	1	1.94	2980		
Source Flux	10959lm	2	3.88	745		
Fixture Flux	10960lm	3	5.83	331		
Efficacy	105lm/W	4	7.77	186		
G0301	Imax=272cd/klm	Imax	2981cd	5	9.71	119



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

LÁMPARA

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra80.

Clase de eficiencia energética: D**Potencia nominal:** 92W**Flujo nominal:** 10959lm**Índice de reproducción cromática:** 80**Rf:** 84**Rg:** 95**CCT nominal:** 3000K**Duración útil (L80/B10):** 100000h tq +25°C**CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS**

Emisión directa/indirecta. Luz controlada. Ópticas UGR19: sistema óptico compuesto por reflector de acero con revestimiento en polímero blanco y pantalla difusora de cierre UGR (UGR<19 y L65<3000 cd/m² EN-12464-1).

Emisión: DIRECTA/INDIRECTA**Óptica:** REFLECTOR**Eficiencia óptica:** 100%**Flujo luminaria:** 10959lm**Flujo luminaria de emergencia BLF:** 7,5% (Emisión directa)**Rendimiento luminoso:** 105lm/W**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG0 (Riesgo Exento)**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**

Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 100mm y tapas finales de policarbonato. Pantalla superior de cierre de policarbonato traslúcido.

Color y acabado: Negro**Dimensiones:** L=2340mm**Peso:** 8,05Kg**Versión:** LINEAL**Grado de protección:** IP40**Resistencia mecánica:** IK02**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**

Driver electrónico ON-OFF integrado. Equipado con pack de emergencia-emergencia permanente (autonomía 1h y recarga 24h).

Potencia luminaria: 104W**Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz**Clase de aislamiento:** CLASE 1**Tipo driver / Control:** ON-OFF (VERSIÓN DE EMERGENCIA)**Driver incluido:** Sí**Clase F:** Sí**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C**Humedad Relativa UR:** <85%**INSTALACIÓN**

A completar con sistema de montaje a superficie o suspensión.

NOTAS

Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

NORMATIVA Y CERTIFICACIONES

CE.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T026BX830ELDB | LOGICO EASY Stand Alone 100 - UGR19**Luminaria lineal de LED stand alone para instalaciones a plafón o en suspensión. Versión de emergencia****Accesorios****Rosón**

Color	Código
	A004B

Florón con conector de 5 polos.
Cable de alimentación no incluido.

Estribo

Código
A007L

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.
Para LOGICO EASY 100.

Suspensión

Versión	Código
L=6m	A008T
L=5m	A008U
L=4m	A008V
L=3m	A008W
L=2m	A008X
L=1m	A008Y
L=0,5m	A008Z

Cable de suspensión (2 piezas).

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI