



T028MY840ELDB | LOGICO EASY System 57 - UGR16**Luminaria lineal de LED para instalaciones con sistema plafón o en suspensión. Versión de emergencia**

	4000K	H(m)		D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	
	Ra80			76°	58°		
	Fixture Power	19W	1	1.55	1.10	1809	
	Source Flux	2066lm	2	3.10	2.20	452	
	Fixture Flux	2066lm	3	4.65	3.30	201	
	Efficacy	109lm/W	4	6.20	4.40	113	
	6000760 I _{max} =1024cd/klm	I _{max}	2116cd	5	7.75	5.49	72

**LÁMPARA**

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra80.

Clase de eficiencia energética: C**Potencia nominal:** 15W**Flujo nominal:** 2066lm**Índice de reproducción cromática:** 80**Rf:** 84**Rg:** 95**CCT nominal:** 4000K**Duración útil (L80/B10):** 100000h tq +25°C**CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS**

Emisión directa. Luz controlada. Ópticas celulares UGR16: sistema óptico compuesto por lentes con facetas diferenciadas para optimizar la dirección del flujo luminoso y óptica celular antideslumbrante de policarbonato en negro (UGR<16 y L65<200 cd/m² EN-12464-1).

Emisión: DIRECTA**Óptica:** CELULAR**Eficiencia óptica:** 100%**Flujo luminaria:** 2066lm**Flujo luminaria de emergencia BLF:** 35%**Rendimiento luminoso:** 109lm/W**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG0 (Riesgo Exento)**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**

Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 57mm. Pantalla superior de cierre de PVC negro.

Color y acabado: Negro**Dimensiones:** L=1468mm**Peso:** 4,3Kg**Versión:** LINEAL**Grado de protección:** IP40**Resistencia mecánica:** IK02**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**

Driver electrónico ON-OFF integrado. Sistema "Easy Connection" para montaje de módulos en sistema gracias a los elementos de conexión macho/hembra premontados. Predispuesto para línea pasante para línea continua de 18 metros como máximo. Equipado con pack de emergencia-emergencia permanente (autonomía 1h y recarga 24h).

Potencia luminaria: 19W**Alimentación:** 220-240Vac 50/60Hz**Clase de aislamiento:** CLASE 1**Tipo driver / Control:** ON-OFF (VERSIÓN DE EMERGENCIA)**Driver incluido:** Sí**Clase F:** Sí

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C**Humedad Relativa UR:** <85%**INSTALACIÓN**

A completar con tapas finales de policarbonato, sistema de montaje a superficie o suspensión y terminal de conexión a la línea de alimentación.

NOTAS

Para configuraciones angulares, disponible módulo ciego en L. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

NORMATIVA Y CERTIFICACIONES

CE.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T028MY840ELDB | LOGICO EASY System 57 - UGR16

Luminaria lineal de LED para instalaciones con sistema plafón o en suspensión. Versión de emergencia

Accesorios

Junta eléctrica



Driver	Color	Código
ON-OFF	●	A014MELB

Unión ciega en L.
Dimensiones 818x818x80mm.
Para LOGICO EASY System 57.

Tapones de cierre



Color	Código
●	A003M1B

Tapones de cierre (2 piezas).
Para LOGICO EASY System 57 - UGR16.

Rosón



Color	Código
●	A004B

Florón con conector de 5 polos.
Cable de alimentación no incluido.

Estribo



Código
A006M

Kit para instalación en plafón (2 piezas).
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.
Para LOGICO EASY 57.



Código
A007M

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.
Para LOGICO EASY 57.

Suspensión



Versión	Código
L=6m	A008T
L=5m	A008U
L=4m	A008V
L=3m	A008W
L=2m	A008X
L=1m	A008Y
L=0,5m	A008Z

Cable de suspensión (2 piezas).

Conector



Versión	Código
3 Poli ON-OFF	A009Z

Conector eléctrico (macho/hembra).
1 para cada alimentación.
A009Z - Para LOGICO EASY 37 | 57 | 100.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI