



1E4161 | IVY Profilé

Profilé pour installation encastrée pour loger les modules d'éclairage



4,15



CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Profilé en aluminium extrudé avec traitement d'anodisation noire d'une épaisseur minimum de 15 μ .

Couleur et finition : Anodisé noir

Dimensions : L=2000mm

Poids : 4,15Kg

Version : À ENCASTRER

NOTES

Joint de connexion linéaire inclus dans l'emballage. Couverture de fermeture en plastique extrudé disponible en accessoire.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E4161 | IVY Profilé

Profilé pour installation encastrée pour loger les modules d'éclairage

Codes relatifs

Bouchons de fermeture



Couleur	Code
●	1E4258

Kit terminal composé de 2 pièces.
Pour un profilé pour le montage encastré.


Accessoires

Jonction mécanique



Couleur	Code
●	1E4259

Joint en L planaire.
Pour un profilé pour le montage encastré.



Couleur	Code
●	1E4260

Joint en L concave.
Pour un profilé pour le montage encastré.



Couleur	Code
●	1E4261

Joint en L convexe.
Pour un profilé pour le montage encastré.

Panneau de couverture



L mm	Couleur	Code
2000	●	1E4170

Couverture de fermeture en plastique extrudé.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI