


1T9876DA | FORTYEIGHT Label 4 - Fix
Luminaire professionnel pour sources LED à lumière directe, alimenté à très basse tension



	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		27°	
	Fixture Power	7W	1	0.48 2608
	Source Flux	920lm	2	0.95 652
	Fixture Flux	657lm	3	1.43 290
TS1964	I _{max} =2835cd/klm	I _{max}	2608cd	5 2.38 104



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. 3500K en option.
La classe d'efficacité énergétique du produit : E
Puissance nominale : 6,5W
Flux nominal : 920lm
Indice de rendu des couleurs : 90
R_f : 92
R_g : 99
CCT nominale : 2700K
SDCM : 1,5
Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Version FL - optique de précision en polycarbonate métallisé, filtre holographique diffuseur et anneau cut-off en silicone noir.
Optique : RÉFLECTEUR
Ouverture du faisceau : FL
Rendement optique : 71%
Flux appareil : 657lm
Efficacité lumineuse : 93lm/W
Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps cylindrique en aluminium usiné CNC et revêtu de peinture en poudre.
Couleur et finition : Noir profond
Dimensions : D=43mm
Poids : 0,3Kg
Version : DALI
Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Version DALI, alimentation sur rail. Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire.
Puissance installée : 7W
Alimentation : 48Vdc
Classe d'isolation : CLASSE 3
Classe F : OUI
Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Système de fixation mécanique rapide du produit au rail.

NOTES

Appareil non polarisé. Adaptateur noir. Version 110-277Vac disponible à la demande. Non compatible avec rail Fortyeight Trimless Deep. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

