

## 2T0103 | OZ Module d'éclairage - Multiple

### Modules lumineux multiples à LED magnétiques, alimentés en très basse tension, fixes



		2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
		Ra90		19°	
		Fixture Power	19W	1	0.34
		Source Flux	2052lm	2	0.68
		Fixture Flux	1677lm	3	1.02
		Efficacy	89lm/W	4	1.36
TS1835	I <sub>max</sub> =4623cd/klm	I <sub>max</sub>	9485cd	5	1.70



#### SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.  
**La classe d'efficacité énergétique du produit : F**  
**Puissance nominale : 17W**  
**Flux nominal : 2052lm**  
**Indice de rendu des couleurs : 90**  
**Rf : 92**  
**Rg : 99**  
**CCT nominale : 2700K**  
**SDCM : 2**  
**Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C**

#### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Groupe optique spot avec optique de précision en polycarbonate métallisé, filtre holographique diffuseur et carter en polycarbonate noir. L'appareil peut être installé dans les lieux de travail UGR<19 (EN 12464-1).  
**Optique : RÉFLECTEUR**  
**Ouverture du faisceau : SP**  
**Rendement optique : 82%**  
**Flux appareil : 1677lm**  
**Efficacité lumineuse : 89lm/W**  
**Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)**

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression noir. Appareil multiple fixe, 150x50mm.  
**Couleur et finition : Noir profond**  
**Dimensions : 50x150mm**  
**Poids : 0,21Kg**  
**Version : 3X STANDARD**  
**Degré de protection : IP20**

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

**Puissance installée : 19W**  
**Alimentation : 48Vdc**  
**Classe d'isolation : CLASSE 3**  
**Classe F : OUI**  
**Température ambiante : 0°C / +25°C**

#### INSTALLATION

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

#### NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande.

#### GARANTIE

5 années.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**