


E015SPRRGWMXCCB | KEPLERO 160 Orientable RGBW

Projecteur compact orientable à encastrer équipé de sources LED RGBW



Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

LED multipuces RGBW à haute efficacité.

La classe d'efficacité énergétique du produit : G

Puissance nominale : 15W

Flux nominal : Voir les photométries

CCT nominale : Voir les photométries

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Système optique composé d'un réflecteur haute puissance et d'un filtre holographique. Un système basculant permet l'inclinaison jusqu'à 20° et l'orientation à 350° avec blocage du pointage par frottement.

Optique : RÉFLECTEUR

Ouverture du faisceau : SP

Rendement optique : 75%

Flux appareil : Voir les photométries

Efficacité lumineuse : Voir les photométries

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression avec 3 couches de protection : oxydation anodique sulfurique (OAS), cataphorèse et revêtement peinture noire. Anneau de finition ultraplat avec bord évasé en acier inoxydable (AISI 316) brossé (finition copper bronze). Version avec verre de protection ultra clair. Vis Torx antivandalisme A4 en acier inoxydable.

Couleur et finition : Copper bronze

Poids : 1,05Kg

Version : VERRE ANTIDÉRAPANT

Degré de protection : IP66,IP67,IP68,IP69

Résistance mécanique : IK10

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation en courant constant, max 450mA par canal. Alimentation déportée à commander séparément.

Puissance installée : Voir les photométries

Alimentation : 450mA

Classe d'isolation : CLASSE 3

Driver inclus : NON

Classe F : OUI

Température ambiante : -25°C / +35°C

INSTALLATION

Pot d'encastrement en Nylon à commander séparément. Le pot est pré-équipé pour installer l'appareil avec l'anneau affleurant ou bien en saillie. Résiste à une charge statique de 20kN.

NOTES

Les photométries indiquent les valeurs maximales d'émission de l'appareil. Tous les corps d'éclairage doivent être complétés par un pot d'encastrement. IP68 : l'appareil ne peut pas être installé sous l'eau de façon permanente, mais il peut tout de même supporter une immersion temporaire accidentelle à 2 mètres de profondeur (max.24h). IP69 : conforme à la norme IEC/EN 60529. Toutes les versions de KEPLERO sont conformes à la norme EN 60598-2-13 concernant la carrossabilité et le marchabilité. Les basses températures sur le verre les rendent adaptés à l'installation dans des "zones particulières", comme les espaces utilisés par les enfants. Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Version 110-277Vac disponible à la demande.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656


TARGETTI

E015SPRRGWMXCCB | KEPLERO 160 Orientable RGBW

Projecteur compact orientable à encastrer équipé de sources LED RGBW



| | | H(m) | D(m) | E _{max} (lx) | | |
|---------------|------------------------------|------------------|--------|-----------------------|------|-----|
| | - | | 18° | | | |
| Fixture Power | 15W | 1 | 0.32 | 3858 | | |
| Source Flux | 875lm | 2 | 0.63 | 965 | | |
| Fixture Flux | 656lm | 3 | 0.95 | 429 | | |
| Efficacy | 43lm/W | 4 | 1.27 | 241 | | |
| TS1412 | I _{max} =4407cd/klm | I _{max} | 3858cd | 5 | 1.58 | 154 |




| | | H(m) | D(m) | E _{max} (lx) | | |
|---------------|------------------------------|------------------|--------|-----------------------|------|----|
| | - | | 18° | | | |
| Fixture Power | 11W | 1 | 0.32 | 2122 | | |
| Source Flux | 482lm | 2 | 0.63 | 531 | | |
| Fixture Flux | 361lm | 3 | 0.95 | 236 | | |
| Efficacy | 33lm/W | 4 | 1.27 | 133 | | |
| TS1412 | I _{max} =4407cd/klm | I _{max} | 2122cd | 5 | 1.58 | 85 |

RGBW


| | |
|----------------------|--------|
| Puissance installée | 15W |
| Flux nominal | 875lm |
| Flux appareil | 656lm |
| Efficacité lumineuse | 43lm/W |

RGB

| | |
|----------------------|--------|
| Puissance installée | 11W |
| Flux nominal | 482lm |
| Flux appareil | 361lm |
| Efficacité lumineuse | 33lm/W |



| | 6500K | H(m) | D(m) | E _{max} (lx) | | |
|---------------|------------------------------|------------------|--------|-----------------------|------|----|
| | - | | 18° | | | |
| Fixture Power | 4W | 1 | 0.32 | 1710 | | |
| Source Flux | 388lm | 2 | 0.63 | 427 | | |
| Fixture Flux | 291lm | 3 | 0.95 | 190 | | |
| Efficacy | 69lm/W | 4 | 1.27 | 107 | | |
| TS1412 | I _{max} =4407cd/klm | I _{max} | 1710cd | 5 | 1.58 | 68 |




| | | H(m) | D(m) | E _{max} (lx) | | |
|---------------|------------------------------|------------------|-------|-----------------------|------|----|
| | - | | 18° | | | |
| Fixture Power | 3W | 1 | 0.32 | 740 | | |
| Source Flux | 168lm | 2 | 0.63 | 185 | | |
| Fixture Flux | 126lm | 3 | 0.95 | 82 | | |
| Efficacy | 43lm/W | 4 | 1.27 | 46 | | |
| TS1412 | I _{max} =4407cd/klm | I _{max} | 740cd | 5 | 1.58 | 30 |

WHITE


| | |
|----------------------|--------|
| CCT nominale | 6500K |
| Puissance installée | 4W |
| Flux nominal | 388lm |
| Flux appareil | 291lm |
| Efficacité lumineuse | 69lm/W |

RED

| | |
|----------------------|--------|
| Puissance installée | 3W |
| Flux nominal | 168lm |
| Flux appareil | 126lm |
| Efficacité lumineuse | 42lm/W |



| | | H(m) | D(m) | E _{max} (lx) | | |
|---------------|------------------------------|------------------|--------|-----------------------|------|----|
| | - | | 18° | | | |
| Fixture Power | 4W | 1 | 0.32 | 1181 | | |
| Source Flux | 268lm | 2 | 0.63 | 295 | | |
| Fixture Flux | 201lm | 3 | 0.95 | 131 | | |
| Efficacy | 49lm/W | 4 | 1.27 | 74 | | |
| TS1412 | I _{max} =4407cd/klm | I _{max} | 1181cd | 5 | 1.58 | 47 |



| | | H(m) | D(m) | E _{max} (lx) | | |
|---------------|------------------------------|------------------|-------|-----------------------|------|----|
| | - | | 18° | | | |
| Fixture Power | 4W | 1 | 0.32 | 288 | | |
| Source Flux | 65lm | 2 | 0.63 | 72 | | |
| Fixture Flux | 49lm | 3 | 0.95 | 32 | | |
| Efficacy | 12lm/W | 4 | 1.27 | 18 | | |
| TS1412 | I _{max} =4407cd/klm | I _{max} | 288cd | 5 | 1.58 | 12 |

GREEN

| | |
|----------------------|--------|
| Puissance installée | 4W |
| Flux nominal | 268lm |
| Flux appareil | 201lm |
| Efficacité lumineuse | 49lm/W |

BLUE

| | |
|----------------------|--------|
| Puissance installée | 4W |
| Flux nominal | 65lm |
| Flux appareil | 49lm |
| Efficacité lumineuse | 12lm/W |

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

E015SPRRGWMXCCB | KEPLERO 160 Orientable RGBW Projecteur compact orientable à encastrer équipé de sources LED RGBW

Codes relatifs


Pot d'encastrement



| Ø mm | H mm | Code |
|------|------|--------|
| 166 | 200 | 1E2521 |

Pot d'encastrement.
Pot d'encastrement en nylon gris.
Pour les montages au ras et en saillie.

Alimentation



| Code |
|--------|
| 1E3881 |

Driver 4 canaux DMX - 450mA.
50W, LxHxP=220x80x120mm, 110-277Vac.
Boîtier en aluminium IP68, revêtement gris par poudrage

Accessoires

Outil



Code

1E0388

Ventouse pour le soulèvement du verre.



Code

1E2495

Cié TORX L-Key. Tête TORX TX 30.



Code

1E2524

Poignée en métal pour retirer l'appareil.

Systemes de contrôle



Code

1E2767

Programmeur USB-RDM.
Programmeur d'adresses DMX-RDM (Remote Device Management).
S'utilise avec le logiciel "RDM Targetti" à télécharger gratuitement sur le site Targetti dans la rubrique téléchargement.
Utilisable avec tous les produits RGBW.
Le programmeur USB-RDM est capable d'adresser les appareils DMX-RDM s'il n'y a pas d'élément tampon ni de splitter DMX sur la ligne.
Reportez-vous aux instructions pour davantage de détails.



Code

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interface DMX programmable intégrant les dernières innovations pour le contrôle de l'éclairage dans les applications architecturales et de divertissement.
L'interface est dotée de ports USB Type-C et Ethernet pour la programmation et le contrôle à distance.
La centrale peut être entièrement programmée avec le logiciel ESA Pro 2 (disponible pour les utilisateurs Windows et Mac) ou via des applications mobiles telles que Arcolis (disponible pour les appareils iOS et Android).
Elle est également entièrement personnalisable : cartographie des pixels, gestion des trigger, configuration des patches et bien plus encore.
Le système offre beaucoup de possibilités pour le pilotage de différentes installations lumineuses : contrôle multizone (possibilité de gérer jusqu'à 5 zones indépendantes), plusieurs triggers (heure/date, Sunrise/Sunset, ports d'entrée et commandes TCP/UDP), gestion des canaux 16 bits, récupération complète après une coupure de courant, jusqu'à 99 scènes mémorisables et 1 024 canaux DMX.
Le clavier intuitif rétro-éclairé est doté de 10 boutons prédéfinis pour un usage simplifié par l'utilisateur.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

E015SPRRGWMXCCB | KEPLERO 160 Orientable RGBW Projecteur compact orientable à encastrer équipé de sources LED RGBW

Systemes de contrôle



Code

1T6499

myScenario Wall.

Contrôleur DMX avec écran tactile en verre pour projets architecturaux.

Peut contrôler 2 univers DMX (2x 512 canaux).

Fonctionnement individuel ou connecté à un ordinateur via un port USB.

Le logiciel pour la réalisation des scénarios est compris (à télécharger sur le site Targetti).



Possibilité de gérer 10 zones lumineuses et 50 scénarios par zone.

Les touches tactiles permettent de modifier et de sélectionner les scénarios programmés.

Câble USB inclus.

Utilisable avec tous les produits RGBW.

Parasurtenseur



Code

A013A

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.

Tension de fonctionnement 230-277Vac.

SPD type 2+3.

Tension maximale de décharge 10kV.

CLASSE I

IP67

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI