



## E0524GSL840ELFW | JEDI NOVA 55 Projecteur

### Projecteur LED linéaire orientable



|  | 4000K         | H(m)             | D(m) | Emax(lx) |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------|----------|--------|------|
|                                                                                   | Ra80          |                  | 12°  |          |        |      |
|                                                                                   | Fixture Power | 70W              | 1    | 0.20     | 114495 |      |
|                                                                                   | Source Flux   | 9596lm           | 2    | 0.41     | 28624  |      |
|                                                                                   | Fixture Flux  | 7449lm           | 3    | 0.61     | 12722  |      |
|                                                                                   | Efficacy      | 106lm/W          | 4    | 0.82     | 7156   |      |
|                                                                                   | TS2067        | Imax=11931cd/klm | Imax | 114495cd | 5      | 1.02 |



#### SOURCE

Cartes linéaires LED haute puissance et haute efficacité Ra80.

**Puissance nominale** : 63

**Flux nominal** : 9596lm

**Indice de rendu des couleurs** : 80

**CCT nominale** : 4000K

#### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Optique composée de lentilles TIR en PMMA de degré optique et d'un filtre holographique.

**Optique** : LENTILLE

**Ouverture du faisceau** : GRZ 10°x10°

**Rendement optique** : 78%

**Flux appareil** : 7449lm

**Efficacité lumineuse** : 106lm/W

**Sécurité photobiologique** : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium extrudé anodisé 15μ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 5mm d'épaisseur. Corps de l'appareil orientable par rapport à la surface d'installation au moyen des brides accessoires.

**Couleur et finition** : Blanc florentin

**Dimensions** : L=1148mm

**Poids** : 4,7Kg

**Versión** : STANDARD

**Degré de protection** : IP66,IP67,IP68,IP69

**Résistance mécanique** : IK07

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver intégré, dans la version ON-OFF (positionné sous le corps optique). Fourni avec un câblage passant avec connecteurs IN/OUT à panneau avec scellement longitudinal (le scellement limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver / le corps optique). Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

**Puissance installée** : 70W

**Alimentation** : 220-240Vac 50/60Hz

**Classe d'isolation** : CLASSE 1

**Type de driver / Contrôle** : ON-OFF

**Driver inclus** : OUI

**Classe F** : OUI

**Température ambiante** : 0°C / +35°C

#### INSTALLATION

À compléter avec des brides de fixation fixes ou orientables en acier inoxydable avec application de peinture en poudre (disponible en différentes longueurs).

#### NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande.

#### GARANTIE

5 années.

#### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## E0524GSL840ELFW | JEDI NOVA 55 Projecteur

### Projecteur LED linéaire orientable

## Codes relatifs

### Bride



|  | Couleur | Code          |
|--|---------|---------------|
|  |         | <b>A108BT</b> |

Jeu de brides fixe en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).



| L mm | Version | Couleur | Code          |
|------|---------|---------|---------------|
| 57   | Courte  |         | <b>A109FW</b> |

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).

Rotation +/-90°.



| L mm | Version | Couleur | Code          |
|------|---------|---------|---------------|
| 157  | Moyen   |         | <b>A110FW</b> |

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).

Rotation +/-90°.



| L mm | Version | Couleur | Code           |
|------|---------|---------|----------------|
| 303  | Longue  |         | <b>A111ZFW</b> |
| 453  | Longue  |         | <b>A111YFW</b> |
| 603  | Longue  |         | <b>A111XFW</b> |

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).

Rotation +/-90°.

### Système de fixation



| H mm | Couleur | Code        |
|------|---------|-------------|
| 181  |         | <b>A112</b> |

Piquet de sol.

Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

A utiliser avec A108, A109, A110.

## Accessoires

### Connecteur



| Code        |
|-------------|
| <b>A117</b> |

Connecteur femelle IP66/IP68.

5 pôles (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).

Diamètre du câble de 7 à 12mm.



| Code        |
|-------------|
| <b>A118</b> |

Kit de connecteurs IP66/IP68 mâle/femelle.

5 pôles (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).

Diamètre du câble de 7 à 12mm.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## E0524GSL840ELFW | JEDI NOVA 55 Projecteur

### Projecteur LED linéaire orientable

#### Connecteur



Code

**A119**

Boîtier de connexion multiple IP68.

1 IN - 2 OUT 5 pôles (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).

Diamètre du câble de 7 à 12mm.

#### Câble



L mm

Code

1000

**A120Z**

2000

**A120Y**

3000

**A120X**

Câble de connexion.

Connecteurs 5 pôles fournis.

Pour la version ON-OFF et DALI.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

# TARGETTI