

# E0542FFL822ELBA | JEDI NOVA 55 Projecteur Side Box

## Projecteur LED linéaire orientable



	2200K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	Ra80			31°		
	Fixture Power	35W	1	0.56	8062	
	Source Flux	3946lm	2	1.12	2015	
	Fixture Flux	2968lm	3	1.67	896	
	Efficacy	85lm/W	4	2.23	504	
TS2103	I <sub>max</sub> =2043cd/klm	I <sub>max</sub>	8062cd	5	2.79	322



### SOURCE

Cartes linéaires LED haute puissance et haute efficacité Ra80.

**Puissance nominale** : 31.5

**Flux nominal** : 3946lm

**Indice de rendu des couleurs** : 80

**CCT nominale** : 2200K

**Durée utile (L80/B10)** : >102000h tq +25°C

### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Optique composée de lentilles TIR en PMMA de degré optique et d'un filtre holographique.

**Optique** : LENTILLE

**Ouverture du faisceau** : FL 30°

**Rendement optique** : 75%

**Flux appareil** : 2968lm

**Efficacité lumineuse** : 85lm/W

**Sécurité photobiologique** : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium extrudé anodisé 15µ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 5mm d'épaisseur. Corps de l'appareil orientable par rapport à la surface d'installation au moyen des brides accessoires.

**Couleur et finition** : Anodisé noir

**Dimensions** : L=588mm

**Poids** : 3,2Kg

**Version** : STANDARD

**Degré de protection** : IP66,IP67,IP68,IP69

**Résistance mécanique** : IK07

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver intégré, dans la version ON-OFF (positionné latéralement au corps optique). Fourni avec un câblage passant avec connecteurs IN/OUT à panneau avec scellement longitudinal (le scellement limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver / le corps optique). Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

**Puissance installée** : 35W

**Alimentation** : 220-240Vac 50/60Hz

**Classe d'isolation** : CLASSE 1

**Type de driver / Contrôle** : ON-OFF

**Driver inclus** : OUI

**Classe F** : OUI

**Température ambiante** : 0°C / +35°C

### INSTALLATION

À compléter avec des brides de fixation fixes ou orientables en acier inoxydable avec application de peinture en poudre (disponible en différentes longueurs).

### NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### GARANTIE

5 années.

### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## E0542FFL822ELBA | JEDI NOVA 55 Projecteur Side Box

### Projecteur LED linéaire orientable

#### Codes relatifs

##### Bride



Couleur      Code

●      **A108BT**

Jeu de brides fixe en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).



L mm      Version      Couleur      Code

57      Courte      ●      **A109BT**

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).  
Rotation +/-90°.



L mm      Version      Couleur      Code

157      Moyen      ●      **A110BT**

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).  
Rotation +/-90°.



L mm      Version      Couleur      Code

303      Longue      ●      **A111ZBT**

453      Longue      ●      **A111YBT**

603      Longue      ●      **A111XBT**

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).  
Rotation +/-90°.

##### Système de fixation



H mm      Couleur      Code

181      ●      **A112**

Piquet de sol.  
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.  
A utiliser avec A108, A109, A110.

#### Accessoires

##### Connecteur



Code

**A117**

Connecteur femelle IP66/IP68.  
5 pôles (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).  
Diamètre du câble de 7 à 12mm.



Code

**A118**

Kit de connecteurs IP66/IP68 mâle/femelle.  
5 pôles (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).  
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

## E0542FFL822ELBA | JEDI NOVA 55 Projecteur Side Box

### Projecteur LED linéaire orientable

#### Câble



	L mm	Code
	1000	<b>A120Z</b>
	2000	<b>A120Y</b>
	3000	<b>A120X</b>

Câble de connexion.

Connecteurs 5 pôles fournis.

Pour la version ON-OFF et DALI.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**