


# E0552GRH822ELBC | JEDI NOVA 55 Projecteur Side Box

## Projecteur LED linéaire orientable



|               |                              |                  |        |       |                       |
|---------------|------------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
|               | 2200K                        | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|               | Ra80                         | 17°              | 74°    |       |                       |
| Fixture Power | 23W                          | 1                | 0.30   | 1.51  | 3512                  |
| Source Flux   | 3100lm                       | 2                | 0.61   | 3.01  | 878                   |
| Fixture Flux  | 1854lm                       | 3                | 0.91   | 4.52  | 390                   |
| Efficacy      | 81lm/W                       | 4                | 1.21   | 6.02  | 220                   |
| TS2132        | I <sub>max</sub> =1133cd/klm | I <sub>max</sub> | 3512cd | 5     | 1.52                  |
|               |                              |                  |        | 7.53  | 140                   |



### SOURCE

Cartes linéaires LED moyenne puissance et haute efficacité Ra80.

**La classe d'efficacité énergétique du produit : D**

**Puissance nominale :** 20.6

**Flux nominal :** 3100lm

**Indice de rendu des couleurs :** 80

**CCT nominale :** 2200K

**Durée utile (L80/B10) :** >102000h tq +25°C

### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Groupe optique composé d'une lentille primaire cylindrique en PMMA, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique. Version confort avec accessoire optique intégré: écran anti-éblouissement longitudinal en acier noir.

**Optique :** HYBRIDE

**Ouverture du faisceau :** GRZ 20°x75°

**Rendement optique :** 60%

**Flux appareil :** 1854lm

**Efficacité lumineuse :** 81lm/W

**Sécurité photobiologique :** Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium extrudé anodisé 15μ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 5mm d'épaisseur. Corps de l'appareil orientable par rapport à la surface d'installation au moyen des brides accessoires.

**Couleur et finition :** Brun cuivré

**Dimensions :** L=588mm

**Poids :** 3,2Kg

**Version :** Confort

**Degré de protection :** IP66,IP67,IP68,IP69

**Résistance mécanique :** IK07

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver intégré, dans la version ON-OFF (positionné latéralement au corps optique). Fourni avec un câblage passant avec connecteurs IN/OUT à panneau avec scellement longitudinal (le scellement limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver / le corps optique). Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

**Puissance installée :** 23W

**Alimentation :** 220-240Vac 50/60Hz

**Classe d'isolation :** CLASSE 1

**Type de driver / Contrôle :** ON-OFF

**Driver inclus :** OUI

**Classe F :** OUI

**Température ambiante :** 0°C / +35°C

### INSTALLATION

À compléter avec des brides de fixation fixes ou orientables en acier inoxydable avec application de peinture en poudre (disponible en différentes longueurs).

### NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### GARANTIE

5 années.

### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## E0552GRH822ELBC | JEDI NOVA 55 Projecteur Side Box

### Projecteur LED linéaire orientable

## Codes relatifs

### Bride



|  | Couleur | Code          |
|--|---------|---------------|
|  |         | <b>A108BT</b> |

Jeu de brides fixe en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).



| L mm | Version | Couleur | Code          |
|------|---------|---------|---------------|
| 57   | Courte  |         | <b>A109BC</b> |

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).

Rotation +/-90°.



| L mm | Version | Couleur | Code          |
|------|---------|---------|---------------|
| 157  | Moyen   |         | <b>A110BC</b> |

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).

Rotation +/-90°.



| L mm | Version | Couleur | Code           |
|------|---------|---------|----------------|
| 303  | Longue  |         | <b>A111ZBC</b> |
| 453  | Longue  |         | <b>A111YBC</b> |
| 603  | Longue  |         | <b>A111XBC</b> |

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).

Rotation +/-90°.

### Système de fixation



| H mm | Couleur | Code        |
|------|---------|-------------|
| 181  |         | <b>A112</b> |

Piquet de sol.

Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

A utiliser avec A108, A109, A110.

## Accessoires

### Connecteur



| Code        |
|-------------|
| <b>A117</b> |

Connecteur femelle IP66/IP68.

5 pôles (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).

Diamètre du câble de 7 à 12mm.



| Code        |
|-------------|
| <b>A118</b> |

Kit de connecteurs IP66/IP68 mâle/femelle.

5 pôles (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).

Diamètre du câble de 7 à 12mm.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## E0552GRH822ELBC | JEDI NOVA 55 Projecteur Side Box

### Projecteur LED linéaire orientable

#### Câble



|  | L mm | Code         |
|--|------|--------------|
|  | 1000 | <b>A120Z</b> |
|  | 2000 | <b>A120Y</b> |
|  | 3000 | <b>A120X</b> |

Câble de connexion.

Connecteurs 5 pôles fournis.

Pour la version ON-OFF et DALI.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**