

## E065ZML830ASS | Keplero Quantum 130

### Projecteur professionnel encastrable avec unité optique orientable



Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

#### SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité. Températures de couleur 3000K (Ra80).

**La classe d'efficacité énergétique du produit : C**

**Puissance nominale : 12W**

**Flux nominal : 1974lm**

**Indice de rendu des couleurs : 80**

**Rf : 84**

**Rg : 97**

**CCT nominale : 3000K**

#### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Système optique composé de double lentille en PMMA de degré optique et d'un filtre holographique diffuseur pour une variation continue de l'ouverture du faisceau (de Spot à Medium Wide Flood). Groupe optique inclinable jusqu'à 20° sur le plan vertical. Orientation du groupe optique et variation de l'ouverture du faisceau obtenues par des réglages externes, sans avoir à ouvrir le produit.

**Optique : ZOOM**

**Ouverture du faisceau : SP-MWFL**

**Rendement optique : Voir les photométries**

**Flux appareil : Voir les photométries**

**Efficacité lumineuse : Voir les photométries**

**Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)**

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression avec 2 couches de protection : cataphorèse et revêtement peinture noire. Anneau de finition ultraplât avec bord évasé en acier inoxydable (AISI 316) brossé ( finition naturelle). Verre antiglisse pour les aires piétonnes publiques.

**Couleur et finition : Acier Inoxydable/Brosse'**

**Version : VERRE ANTIDÉRAPANT**

**Degré de protection : IP66,IP67,IP68**

**Résistance mécanique : IK10**

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation à courant constant. Driver distant ON-OFF ou DALI2 à commander séparément. Précâblé avec un câble de 1,5m 2x0,5mm<sup>2</sup>. Système de contrôle Casambi disponible au moyen d'un accessoire (uniquement pour les produits avec driver DALI2).

**Puissance installée : 14W**

**Alimentation : 700mA**

**Classe d'isolation : CLASSE 3**

**Driver inclus : NON**

**Classe F : OUI**

**Température ambiante : -25°C / +35°C**

#### INSTALLATION

Installation au sol au moyen d'un boîtier en nylon renforcé, à commander séparément. Le pot est pré-équipé pour installer l'appareil avec l'anneau affleurant ou bien en saillie. Résiste à une charge statique de 20kN. Installation mur/plafond au moyen de systèmes de fixation accessoires.

#### NOTES

IP68 : l'appareil ne peut pas être installé sous l'eau de façon permanente, mais il peut tout de même supporter une immersion temporaire accidentelle à 1,5 mètres de profondeur (max.1h). Toutes les versions du Keplero Quantum 130 répondent aux exigences de la norme EN 60598-2-13 en matière d'accès carrossable et de praticabilité piétonne. Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le résinage des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers l'appareil. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

#### GARANTIE

5 années.

#### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande non remplaçable.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## E065ZML830ASS | Keplero Quantum 130

### Projecteur professionnel encastrable avec unité optique orientable



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra80		16°			
Fixture Power	14W	1	0.29	9700		
Source Flux	1974lm	2	0.58	2425		
Fixture Flux	1239lm	3	0.87	1078		
Efficacy	90lm/W	4	1.16	606		
TS2033	Imax=4914cd/klm	Imax	9700cd	5	1.45	388



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra80		42°			
Fixture Power	14W	1	0.77	2144		
Source Flux	1974lm	2	1.54	536		
Fixture Flux	1194lm	3	2.31	238		
Efficacy	87lm/W	4	3.08	134		
TS2034	Imax=1086cd/klm	Imax	2144cd	5	3.85	86

#### SP

Flux appareil	1239lm
Efficacité lumineuse	90lm/W
Rendement optique	63%

#### WFL

Flux appareil	1194lm
Efficacité lumineuse	87lm/W
Rendement optique	60%

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

# TARGETTI

## E065ZML830ASS | Keplero Quantum 130

### Projecteur professionnel encastrable avec unité optique orientable

#### Codes relatifs

##### Pot d'encastrement



L mm	H mm	P mm	Code
317	125	317	<b>A121</b>


Boîtier d'encastrement en nylon renforcé.

Le boîtier d'encastrement est prévu pour l'installation de l'appareil avec anneau saillant.

Complet avec élément de couverture pour la protection du logement encastré pendant le coulage du béton.

AxB 317x317 H. 125



L mm	H mm	P mm	Couleur	Code
317	127	317		<b>A122SS</b>

Boîtier d'encastrement en nylon renforcé.

Le boîtier d'encastrement est prévu pour l'installation de l'appareil avec anneau affleurant.

Complet avec élément de couverture pour la protection du logement encastré pendant le coulage du béton.

AxB 317x317 H. 127

##### Système de fixation



Code

**A123**

Kit de ressorts en acier pour installations murales et au plafond.

##### Alimentation

Dimensions LxHxP mm	Puissance	Alimentation	Sortie en courant	IP	Code
114x32x44	25W MAX	220-240Vac	700mA	IP67	<b>A140EL</b>

Alimentation électronique ON-OFF.

Dimensions LxHxP mm	Puissance	Alimentation	Sortie en courant	IP	Code
114x32x44	25W MAX	220-240Vac	700mA	IP67	<b>A140D2</b>

Alimentation DALI2.

#### Accessoires

##### Connecteur



Code

**1E2493**

Boîtier de connexion linéaire IP68.

4 pôles, de section max 2,5mm<sup>2</sup>.

Diamètre du câble de 7 à 12mm.



Code

**1E2494**

Boîtier de connexion multiple IP68.

1 IN - 3 OUT 4 pôles, de section max 2,5mm<sup>2</sup>.

Diamètre du câble de 6 à 12mm.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

## E065ZML830ASS | Keplero Quantum 130

Projecteur professionnel encastrable avec unité optique orientable

### Outil



Code

**1E3305**

Clé de serrage pour le jeu de connecteurs.

*En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.*

*Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).*

*Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.*

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**