


T003BX840D2DB | LOGICO EASY System 37 - UGR19

Appareil linéaire LED pour un montage intégré dans un système au plafond ou en suspension



	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
	Ra80	64°	63°				
	Fixture Power	68W	1	1.25	1.23	3385	
	Source Flux	7537lm	2	2.51	2.46	846	
	Fixture Flux	7538lm	3	3.76	3.70	376	
	Efficacy	111lm/W	4	5.02	4.93	212	
G0347	Imax=510cd/klm	Imax	3843cd	5	6.27	6.16	135



SOURCE

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra80.
La classe d'efficacité énergétique du produit : C, D
Puissance nominale : 60W
Flux nominal : 7537lm
Indice de rendu des couleurs : 80
Rf : 84
Rg : 95
CCT nominale : 4000K
Durée utile (L80/B10) : 100000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Émission Directe/Indirecte. Lumière contrôlée - Optique cellulaire UGR19 : système optique composé de lentilles à facettes différenciées pour optimiser la direction du flux et optique cellulaire en polycarbonate noir antireflet (UGR<19 et L65<200 cd/m² EN-12464-1).

Émission : DIRECTE/INDIRECTE

Optique : CELLULAIRE

Rendement optique : 100%

Flux appareil : 7537lm

Efficacité lumineuse : 111lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG0 (Exempt de risque)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium extrudé peint de section 37mm. Écran supérieur de fermeture en polycarbonate translucide.

Couleur et finition : Noir

Dimensions : L=2239mm

Poids : 5,75Kg

Version : LINÉAIRE

Degré de protection : IP40

Résistance mécanique : IK02

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver électronique intégré DALI2. Système "Easy Connection" qui permet une connexion rapide entre les modules du système grâce aux éléments de connexion pré-assemblés prise/fiche. Complet avec câblage traversant de section 1.5mm² permettant d'atteindre une longueur maximale de 18 mètres. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 15% en DC.

Puissance installée : 68W

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 1

Type de driver / Contrôle : DALI2

Driver inclus : OUI

Classe F : OUI

SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

Température ambiante : 0°C / +25°C

Humidité relative UR : <85%

INSTALLATION

À compléter avec des capuchons de fermeture en polycarbonate, des systèmes de fixation pour une installation au plafond ou suspendue et un bornier pour le raccordement à la ligne électrique.

NOTES

Pour les configurations d'angle, l'accessoire joint aveugle est disponible.

NORMES ET CERTIFICATIONS

CE.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T003BX840D2DB | LOGICO EASY System 37 - UGR19

Appareil linéaire LED pour un montage intégré dans un système au plafond ou en suspension

Accessoires

Jonction électrique



Driver	Couleur	Code
DALI2	●	A014SD2B

Joint aveugle en forme de L.
Dimensions 808x808x80mm.
Pour LOGICO EASY System 37.

Rosace



Couleur	Code
●	A004B

Rosace avec bornier à 5 pôles.
Câble d'alimentation non inclus.

Suspension



Version	Code
L=6m	A008T
L=5m	A008U
L=4m	A008V
L=3m	A008W
L=2m	A008X
L=1m	A008Y
L=0,5m	A008Z

Câble de suspension (2 pièces).

Bouchons de fermeture



Couleur	Code
●	A003S1B

Bouchons de fermeture (2 pièces).
Pour LOGICO EASY System 37 - UGR19.

Bride



Code
A007S

Bride avec système de réglage pour montage au suspension (2 pièces).
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.
Pour LOGICO EASY 37.

Bornier



Version	Code
5 Pôli DALI	A009Y

Bloc de connexion (fiche/prise).
1 pour chaque module d'alimentation.
A009Y - Pour LOGICO EASY 37.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI