




## T003BZ830D2PW | LOGICO EASY System 37 - UGR19

### Appareil linéaire LED pour un montage intégré dans un système au plafond ou en suspension



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E <sub>max</sub> (lx)	
	Ra80	66°	64°			
Fixture Power	36W	1	1.29	1.26	1771	
Source Flux	3991lm	2	2.58	2.52	443	
Fixture Flux	3991lm	3	3.86	3.78	197	
Efficacy	111lm/W	4	5.15	5.04	111	
G0347A I <sub>max</sub> =502cd/klm	I <sub>max</sub>	2004cd	5	6.44	6.30	71



#### SOURCE

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra80.

**La classe d'efficacité énergétique du produit :** C, D

**Puissance nominale :** 30W

**Flux nominal :** 3991lm

**Indice de rendu des couleurs :** 80

**R<sub>f</sub> :** 84

**R<sub>g</sub> :** 95

**CCT nominale :** 3000K

**Durée utile (L80/B10) :** 100000h tq +25°C

#### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Émission Directe/Indirecte. Lumière contrôlée - Optique cellulaire UGR19 : système optique composé de lentilles à facettes différenciées pour optimiser la direction du flux et d'optique cellulaire en polycarbonate blanc (UGR<19 et L65<1500 cd/m<sup>2</sup> EN-12464-1).

**Émission :** DIRECTE/INDIRECTE

**Optique :** CELLULAIRE

**Rendement optique :** 100%

**Flux appareil :** 3991lm

**Efficacité lumineuse :** 111lm/W

**Sécurité photobiologique :** Conforme au groupe RG0 (Exempt de risque)

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium extrudé peint de section 37mm. Écran supérieur de fermeture en polycarbonate translucide.

**Couleur et finition :** Blanc

**Dimensions :** L=1120mm

**Poids :** 2,47Kg

**Version :** LINÉAIRE

**Degré de protection :** IP40

**Résistance mécanique :** IK02

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver électronique intégré DALI2. Système "Easy Connection" qui permet une connexion rapide entre les modules du système grâce aux éléments de connexion pré-assemblés prise/fiche. Complet avec câblage traversant de section 1.5mm<sup>2</sup> permettant d'atteindre une longueur maximale de 18 mètres. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 15% en DC.

**Puissance installée :** 36W

**Alimentation :** 220-240Vac 50/60Hz

**Classe d'isolation :** CLASSE 1

**Type de driver / Contrôle :** DALI2

**Driver inclus :** OUI

**Classe F :** OUI

**SAFE FLICKER :** PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

**Température ambiante :** 0°C / +25°C

**Humidité relative UR :** <85%

#### INSTALLATION

À compléter avec des capuchons de fermeture en polycarbonate, des systèmes de fixation pour une installation au plafond ou suspendue et un bornier pour le raccordement à la ligne électrique.

#### NOTES

Pour les configurations d'angle, l'accessoire joint aveugle est disponible.

#### NORMES ET CERTIFICATIONS

CE.

#### GARANTIE

5 années.

#### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# T003BZ830D2PW | LOGICO EASY System 37 - UGR19

## Appareil linéaire LED pour un montage intégré dans un système au plafond ou en suspension

### Accessoires

#### Jonction électrique



Driver	Couleur	Code
DALI2	○	<b>A014SD2W</b>

Joint aveugle en forme de L.  
Dimensions 808x808x80mm.  
Pour LOGICO EASY System 37.

#### Rosace



Couleur	Code
○	<b>A004W</b>

Rosace avec bornier à 5 pôles.  
Câble d'alimentation non inclus.

#### Suspension



Version	Code
L=6m	<b>A008T</b>
L=5m	<b>A008U</b>
L=4m	<b>A008V</b>
L=3m	<b>A008W</b>
L=2m	<b>A008X</b>
L=1m	<b>A008Y</b>
L=0,5m	<b>A008Z</b>

Câble de suspension (2 pièces).

#### Bouchons de fermeture



Couleur	Code
○	<b>A003S1W</b>

Bouchons de fermeture (2 pièces).  
Pour LOGICO EASY System 37 - UGR19.

#### Bride



Code

**A007S**

Bride avec système de réglage pour montage au suspension (2 pièces).  
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.  
Pour LOGICO EASY 37.

#### Bornier



Version	Code
5 Poli DALI	<b>A009Y</b>

Bloc de connexion (fiche/prise).  
1 pour chaque module d'alimentation.  
**A009Y** - Pour LOGICO EASY 37.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**