

T027BY930ELDB | LOGICO EASY System 57 - UGR16**Appareil linéaire LED pour un montage intégré dans un système au plafond ou en suspension**

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
Ra90		76°	58°		
Fixture Power	47W	1	1.55	1.10	1328
Source Flux	4088lm	2	3.10	2.20	332
Fixture Flux	4088lm	3	4.65	3.30	148
Efficacy	87lm/W	4	6.20	4.40	83
6000760 I _{max} =380cd/klm	I _{max}	5	7.75	5.49	53

**SOURCE**

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90.

La classe d'efficacité énergétique du produit : D, E**Puissance nominale :** 30W**Flux nominal :** 4088lm**Indice de rendu des couleurs :** 90**R_f :** 92**R_g :** 101**CCT nominale :** 3000K**Durée utile (L80/B10) :** 100000h tq +25°C**CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE**

Émission Directe/Indirecte. Lumière contrôlée - Optique alvéolaire UGR16 : système optique composé de lentilles à facettes différenciées pour optimiser la direction du flux et optique alvéolaire en polycarbonate noir antireflet (UGR<16 et L65<200 cd/m² EN-12464-1).

Émission : DIRECTE/INDIRECTE**Optique :** CELLULAIRE**Rendement optique :** 100%**Flux appareil :** 4088lm**Efficacité lumineuse :** 87lm/W**Sécurité photobiologique :** Conforme au groupe RG0 (Exempt de risque)**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

Corps en aluminium extrudé peint de section 57mm. Écran supérieur de fermeture en polycarbonate translucide.

Couleur et finition : Noir**Dimensions :** L=1468mm**Poids :** 3,95Kg**Version :** LINÉAIRE**Degré de protection :** IP40**Résistance mécanique :** IK02**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Driver électronique ON-OFF intégré. Système "Easy Connection" qui permet une connexion rapide entre les modules du système grâce aux éléments de connexion pré-assemblés prise/fiche. Préparé pour ligne traversante qui permet d'atteindre une longueur maximale de 18 mètres. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée : 47W**Alimentation :** 220-240Vac 50/60Hz**Classe d'isolation :** CLASSE 1**Type de driver / Contrôle :** ON-OFF**Driver inclus :** OUI**Classe F :** OUI**SAFE FLICKER :** PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger**Température ambiante :** 0°C / +25°C**Humidité relative UR :** <85%**INSTALLATION**

À compléter avec des capuchons de fermeture en polycarbonate, des systèmes de fixation pour une installation au plafond ou suspendue et un bornier pour le raccordement à la ligne électrique.

NOTES

Pour les configurations d'angle, l'accessoire joint aveugle est disponible. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

NORMES ET CERTIFICATIONS

CE.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T027BY930ELDB | LOGICO EASY System 57 - UGR16**Appareil linéaire LED pour un montage intégré dans un système au plafond ou en suspension****Accessoires****Jonction électrique**

Driver	Couleur	Code
ON-OFF		A014MELB

Joint aveugle en forme de L.
Dimensions 818x818x80mm.
Pour LOGICO EASY System 57.

Rosace

Couleur	Code
	A004B

Rosace avec bornier à 5 pôles.
Câble d'alimentation non inclus.

Suspension

Version	Code
L=6m	A008T
L=5m	A008U
L=4m	A008V
L=3m	A008W
L=2m	A008X
L=1m	A008Y
L=0,5m	A008Z

Câble de suspension (2 pièces).

Bouchons de fermeture

Couleur	Code
	A003M1B

Bouchons de fermeture (2 pièces).
Pour LOGICO EASY System 57 - UGR16.

Bride

Code
A007M

Bride avec système de réglage pour montage au suspension (2 pièces).
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.
Pour LOGICO EASY 57.

Bornier

Version	Code
3 Poli ON-OFF	A009Z

Bloc de connexion (fiche/prise).
1 pour chaque module d'alimentation.
A009Z - Pour LOGICO EASY 37 | 57 | 100.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI