




1E3189EL | FEBO EVO

Apparecchio a LED da parete e da terra ad effetto luce radente



	2700K
	Ra80
Fixture Power	36W
Source Flux	4452lm
Fixture Flux	2404lm
Efficacy	67lm/W
Imax	969cd

150



Ø160

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

SORGENTE

Circuito con sorgenti multiple, mid-power LED con tecnologia flip-chip, Ra>80. 3500K su richiesta.

Classe di efficienza energetica: E

Potenza nominale: 32W

Flusso nominale: 4452lm

Indice resa cromatica: 80

CCT nominale: 2700K

SDCM: 2

Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Optica costituita da lente collimatrice toroidale in PMMA trasparente di qualità ottica.

Emissione: RADIALE

Apertura di fascio: WFL

Rendimento ottico: 54%

Flusso apparecchio: 2404lm

Efficienza luminosa: 67lm/W

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in estruso di alluminio, testa ottica in alluminio pressofuso a lamelle radiali colore nero.

Colore e finitura: Ferrite

Peso: 2,7Kg

Grado di protezione: IP67

Resistenza meccanica: IK10

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Gruppo di alimentazione disponibile in versione elettronica ON-OFF, inserito nel corpo dell'apparecchio. Comprensivo di sistema di connessione stagna all'interno dell'apparecchio.

Potenza apparecchio: 36W

Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Classe di isolamento: CLASSE 2

Tipo driver / Controllo: ON-OFF

Driver incluso: SI

Classe F: SI

Temperatura ambiente: -25°C / +35°C

NOTE

Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Plus" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento e la totale resinatura del driver integrato limitando al massimo il rischio di risalita di umidità verso l'apparecchio. Su richiesta è possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa non sostituibile. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E3189EL | FEBO EVO

Apparecchio a LED da parete e da terra ad effetto luce radente

Accessori

Otturatore

Codice

1E3399

Kit Oscuratore 120° (predisposte 4 zone per il taglio che permettono di oscurare anche angoli di 105°/90°/75°/60°).

N° max di kit per prodotto: 2.

Utensile



Codice

1E3305

Chiave di serraggio per il kit di connettori.

Scaricatore di sovratensione



Codice

A013B

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione ed alimentatori elettronici in CLASSE II.

Tensione di funzionamento 220-240Vac.

SPD type 2+3.

Tensione massima di scarica 10kV.

CLASSE II

IP67

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI