

## 1E3335 | JEDI COMPACT Outdoor Proiettore

### Proiettore lineare orientabile a LED



	2700K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	Ra80	80°	13°				
Fixture Power	36W	1	1.68	0.23	5359		
Source Flux	4845lm	2	3.36	0.46	1340		
Fixture Flux	2568lm	3	5.04	0.68	595		
Efficacy	71lm/W	4	6.72	0.91	335		
TS1091	I <sub>max</sub> =1106cd/klm	I <sub>max</sub>	5359cd	5	8.40	1.14	214



#### SORGENTE

Schede lineari LED High Power High Efficiency Ra80. Ra90 su richiesta.

**Classe di efficienza energetica:** E

**Potenza nominale:** 36W

**Flusso nominale:** 4845lm

**Indice resa cromatica:** 80

**Rf:** 83

**Rg:** 97,3

**CCT nominale:** 2700K

**SDCM:** 3

**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato. Versione con griglia effetto Louvre integrata.

**Ottica:** IBRIDA

**Apertura di fascio:** GRZ

**Rendimento ottico:** 53%

**Flusso apparecchio:** 2568lm

**Efficienza luminosa:** 71lm/W

**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15μ. Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 5mm. Corpo dell'apparecchio orientabile rispetto alla superficie di installazione attraverso delle staffe accessorie.

**Colore e finitura:** Alluminio

**Dimensioni:** L=873,5mm

**Peso:** 2,6Kg

**Versione:** LOUVRE - DRIVER REMOTO

**Grado di protezione:** IP66,IP67

**Resistenza meccanica:** IK08

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Versione con driver remoto. Gruppo ottico precabato con 1 metro di cavo H07RN-F di sezione 3x1mm<sup>2</sup>. Gruppo alimentazione elettronico ON-OFF o DALI, precabato con 1 metro di cavo H07RN-F di sezione 3x1mm<sup>2</sup> per collegamento al gruppo ottico e di sezione 3x1mm<sup>2</sup> o 5x1mm<sup>2</sup> per collegamento all'alimentazione e al DALI.

**Potenza apparecchio:** 36W

**Alimentazione:** 500mA

**Classe di isolamento:** CLASSE 1

**Driver incluso:** NO

**Classe F:** SI

**Temperatura ambiente:** -25°C / +35°C

#### INSTALLAZIONE

Da completare con staffe di fissaggio orientabili in acciaio inossidabile.

#### NOTE

Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio (solo per versioni DALI). Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. I valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

#### GARANZIA

5 anni.

#### AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# 1E3335 | JEDI COMPACT Outdoor Proiettore

## Proiettore lineare orientabile a LED

### Codici a completamento

#### Staffa

Codice	Codice
<b>1E3304</b>	<b>1E3306</b>
Kit staffe corte in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi). Rotazione +/-90°.	Kit staffe lunghe in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi). Rotazione +/-90°.

#### Alimentazione



Codice	Codice
<b>1E3558</b>	<b>1E3560</b>
Kit di alimentazione versione ON-OFF costituito da scatola stagna in alluminio (LxHxP=486x49,5x44mm) completa di cavo in ingresso per alimentazione (1metro, tipo H07RN8-F, 3G1mm <sup>2</sup> ) e di cavo in uscita verso l'apparecchio (1metro, tipo H07RN8-F, 3G1mm <sup>2</sup> ). Per le versioni L 593,5/625/873,5/905/1153,5/1185mm.	Kit di alimentazione versione DALI costituito da scatola stagna in alluminio (LxHxP=486x49,5x44mm) completa di cavo in ingresso per alimentazione (1metro, tipo H07RN8-F, 5G1mm <sup>2</sup> ) e di cavo in uscita verso l'apparecchio (1metro, tipo H07RN8-F, 3G1mm <sup>2</sup> ). Per le versioni L 873,5/905/1153,5/1185mm.

### Accessori

#### Utensile



Codice
<b>1E3305</b>
Chiave di serraggio per il kit di connettori.

#### Connettore



Codice	Codice
<b>1E2769</b>	<b>1E2494</b>
Box di connessione lineare IP66/IP68. 5 poli, di sezione max 1,5mm <sup>2</sup> . Diametro del cavo da 7 a 12mm.	Box di connessione multipla IP68. 1 IN - 3 OUT 4 poli, di sezione max 2,5mm <sup>2</sup> . Diametro del cavo da 6 a 12mm.



Codice
<b>1E3184</b>
Connettore IP68 5 poli e 4 vie.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 1E3335 | JEDI COMPACT Outdoor Proiettore

### Proiettore lineare orientabile a LED

#### Sistemi di controllo



Codice

**1E3048**

Unità di controllo wireless IP67 con interfaccia DALI.

Genera un bus DALI2 locale e ciò rende possibile la connessione diretta ad un driver LED con interfaccia DALI.

Il modulo può essere usato solo in un sistema chiuso e non può essere connesso ad una rete DALI esistente.

Il modulo è controllato in modalità wireless tramite applicazione Casambi per smartphone e tablet attraverso tecnologia Bluetooth 5.0.

I dispositivi creano automaticamente una rete mesh wireless adattiva, robusta ed affidabile permettendo di gestire in maniera semplice ed efficiente un numero elevato di apparecchi.

L'unità di controllo è preimpostata con profilo DALI 1CH, ovvero il dispositivo è in grado di controllare un singolo driver DALI con comandi broadcast.

Oltre a DALI broadcast, sono disponibili anche altre modalità di funzionamento, come:

- Pulsante (normalmente aperto)
- Unità di controllo 0/1-10V
- Unità di controllo DALI Tunable White DT8
- Sensore di presenza



Codice

**1E4369**

Extender IP67: unità di controllo wireless per driver LED con interfaccia di dimmerazione DALI basata su tecnologia Casambi.

Dispone di una uscita DALI2 tramite la quale si possono controllare fino a 40 apparecchi di illuminazione.

Con l'aggiunta di un ulteriore alimentatore BUS DALI esterno è possibile comandare fino a 64 apparecchi.

Extender IP67 è preimpostato sul profilo DALI broadcast, ovvero tutti gli apparecchi collegati ad esso sono dimmerabili allo stesso livello.

Oltre al DALI broadcast, sono disponibili altre modalità di funzionamento, come:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

#### Scaricatore di sovratensione



Codice

**A013A**

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.

Tensione di funzionamento 230-277Vac.

SPD type 2+3.

Tensione massima di scarica 10kV.

CLASSE I

IP67

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**