

**1T6246EL | THREESIXTY****Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, sospensione, incasso, semi-incasso e parete**

		3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
		Ra80		114°	
Fixture Power	204W	1	3.09	5760	
Source Flux	27475lm	2	6.17	1440	
Fixture Flux	16631lm	3	9.26	640	
Efficacy	82lm/W	4	12.35	360	
TS1002	Imax=210cd/klm	Imax	5760cd	5	15.43

**SORGENTE**

LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Versione Tunable White su richiesta.

**Classe di efficienza energetica:** D

**Potenza nominale:** 182W

**Flusso nominale:** 27475lm

**Indice resa cromatica:** 80

**Rf:** 82,9

**Rg:** 97

**CCT nominale:** 3000K

**SDCM:** 3

**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C

**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

Versione OPAL Diretta: Diffusore inferiore in policarbonato opalino ad elevata trasmissione e diffusione della luce.

**Emissione:** DOWN OPAL

**Rendimento ottico:** 61%

**Flusso apparecchio:** 16631lm

**Efficienza luminosa:** 82lm/W

**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Corpo in alluminio estruso calandrato.

**Colore e finitura:** Bianco gesso

**Dimensioni:** D=1150mm

**Peso:** 23Kg

**Grado di protezione:** IP20 per la parte incassata

**Grado di protezione:** IP40 per la parte in vista

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Emergency Pack disponibile su richiesta. Equipaggiato con connettore rapido per il collegamento alla rete.

**Potenza apparecchio:** 204W

**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz

**Classe di isolamento:** CLASSE 1

**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF

**Driver incluso:** SI

**Classe F:** SI

**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C

**INSTALLAZIONE**

Sistema di fissaggio in policarbonato predisposto per l'installazione a plafone e parete. Installazione a sospensione ed incasso tramite accessorio da ordinare separatamente.

**NOTE**

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

**GARANZIA**

5 anni.

**AVVERTENZE**

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# 1T6246EL | THREESIXTY

## Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, sospensione, incasso, semi-incasso e parete

### Codici a completamento


#### Controcassa



Foro d'incasso	Dimensioni ØxH mm	Colore	Codice
Ø1175	1187x99	○	<b>1T6300</b>

Cornice regolabile per semi-incasso e incasso totale.  
 Cornice non portante compatibile con tutte le misure.  
 Corpo in estruso calandrato, verniciato a polvere.  
 Aggancio della cornice al controsoffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato.  
 L'apparecchio deve essere poi fissato al soffitto tramite cavi di sospensione con sistema di regolazione ABS inclusi nella cornice.  
 H minima del controsoffitto 230mm.

#### Sospensione



L mm	Colore	Codice
2000	●	<b>1T6282</b>
4000	●	<b>1T6285</b>

Kit di sospensione composto da 3 cavi di acciaio con sistema di regolazione ABS.  
 Kit di sospensione compatibile con installazioni a soffitto o a parete, anche inclinati.

#### Kit di alimentazione



Driver	Colore	Codice
ON-OFF	○	<b>1T6288EL</b>

Accessorio per installazioni a sospensione, composto da rosone 3 o 5 poli completo di cavo di alimentazione di lunghezza 4000mm.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**