



1T9779EL | LABEL 6 - Plafone**Apparecchio a plafone per sorgenti LED a luce diretta alimentato a tensione di rete**

	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		45°	
	Fixture Power	10W	1	0.84 1809
	Source Flux	1321lm	2	1.68 452
	Fixture Flux	982lm	3	2.52 201
	Efficacy	103lm/W	4	3.35 113
TS1979	Imax=1370cd/klm	Imax	1809cd	5 4.19 72

**SORGENTE**

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 2700K-3500K su richiesta.

Classe di efficienza energetica: E**Potenza nominale:** 8,3W**Flusso nominale:** 1321lm**Indice resa cromatica:** 90**Rf:** 90**Rg:** 98**CCT nominale:** 4000K**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

Versione MWFL - ottica di precisione a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare, filtro olografico diffondente e anello cut off in silicone nero.

Ottica: RIFLETTORE**Apertura di fascio:** MWFL**Rendimento ottico:** 74%**Flusso apparecchio:** 982lm**Efficienza luminosa:** 103lm/W**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Corpo cilindrico in alluminio lavorato ottenuto mediante processo di estrusione e rivestito con vernice a polvere.

Colore e finitura: Nero profondo**Dimensioni:** D=59mm**Peso:** 0,7Kg**Grado di protezione:** IP20**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Versione elettronica ON-OFF con alimentazione integrata all'interno dell'apparecchio. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Potenza apparecchio: 10W**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz**Classe di isolamento:** CLASSE 2**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF**Driver incluso:** SI**Classe F:** SI**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C**INSTALLAZIONE**

Kit con piastra di fissaggio per l'installazione a plafone già incluso nel prodotto.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI