



1T9787EL | LABEL 4 - Plafone**Apparecchio a plafone per sorgenti LED a luce diretta alimentato a tensione di rete**

	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
Ra90			18°			
Fixture Power	8W	1	0.31	4119		
Source Flux	960lm	2	0.62	1030		
Fixture Flux	608lm	3	0.93	458		
Efficacy	77lm/W	4	1.24	257		
TS1955	Imax=4291cd/klm	Imax	4119cd	5	1.55	165

**SORGENTE**

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 2700K-3500K su richiesta.

Classe di efficienza energetica: F**Potenza nominale:** 6,9W**Flusso nominale:** 960lm**Indice resa cromatica:** 90**Rf:** 90**Rg:** 98**CCT nominale:** 4000K**Durata utile (L80/B10):** >50000h tq +25°C**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

Versione SP - ottica di precisione in policarbonato metallizzato, filtro olografico diffondente e anello cut off in silicone nero.

Ottica: RIFLETTORE**Apertura di fascio:** SP**Rendimento ottico:** 63%**Flusso apparecchio:** 608lm**Efficienza luminosa:** 77lm/W**Sicurezza fotobiologica:** Conforme al gruppo di rischio basso RG1**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Corpo cilindrico in alluminio lavorato a controllo numerico e rivestito con vernice a polvere.

Colore e finitura: Nero profondo**Dimensioni:** D=43mm**Peso:** 0,4Kg**Grado di protezione:** IP20**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Versione elettronica ON-OFF con alimentazione integrata all'interno dell'apparecchio. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Potenza apparecchio: 8W**Alimentazione:** 220-240Vac 50/60Hz**Classe di isolamento:** CLASSE 1**Tipo driver / Controllo:** ON-OFF**Driver incluso:** SI**Classe F:** SI**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura**Temperatura ambiente:** 0°C / +25°C**INSTALLAZIONE**

Kit con piastra di fissaggio per l'installazione a plafone già incluso nel prodotto.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI