

2T014CA | OZ Modulo luminoso - Multiplo

Moduli luminosi multipli magnetici a LED, alimentati a bassissima tensione, fissi



		4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
		Ra90		37°	
		Fixture Power	18W	1	0.66 4898
		Source Flux	2583lm	2	1.32 1225
		Fixture Flux	2128lm	3	1.98 544
		Efficacy	120lm/W	4	2.64 306
TS1837	I _{max} =1896cd/klm	I _{max}	4898cd	5	3.31 196



SORGENTE

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90.
Classe di efficienza energetica: E
Potenza nominale: 16W
Flusso nominale: 2583lm
Indice resa cromatica: 90
Rf: 90
Rg: 98
CCT nominale: 4000K
SDCM: 2
Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Ottica di precisione medium wide flood a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare, filtro olografico diffusore e mascherina in policarbonato nero. L'apparecchio è idoneo per l'installazione in ambienti di lavoro UGR<19 (EN12464-1).
Ottica: RIFLETTORE
Apertura di fascio: MWFL
Rendimento ottico: 82%
Flusso apparecchio: 2128lm
Efficienza luminosa: 120lm/W
Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero. Apparecchio multiplo fisso, 150x50mm.
Colore e finitura: Nero profondo
Dimensioni: 50x150mm
Peso: 0,21Kg
Versione: 3X CASAMBI
Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza apparecchio: 18W
Alimentazione: 48Vdc
Classe di isolamento: CLASSE 3
Classe F: SI
Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALLAZIONE

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

NOTE

Sistema di controllo Casambi integrato (Casambi Ready). Sistema di controllo DALI disponibile tramite accessorio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

GARANZIA

5 anni.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI