2T0121DD | OZ Modulo luminoso - Wall Washer
Moduli luminosi magnetici a LED, alimentati a bassissima tensione, Wall Washer



TS1842 Imax=610cd/klm

3500K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra90			35°	77°	
Fixture Power	8W	1	0.67	1.65	380
Source Flux	674lm	2	1.34	3.30	95
Fixture Flux	433lm	3	2.00	4.95	42
Efficacy	52lm/W	4	2.67	6.60	24
Imax	411cd	5	3.34	8.24	15



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

SORGENTE

LED emitter alta efficienza Ra90.
Classe di efficienza energetica: F
Potenza nominale: 7,3W
Flusso nominale: 674lm
Indice resa cromatica: 90
Rf: 91,4
Rg: 103,9
CCT nominale: 3500K
Durata utile (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Gruppo ottico Wall Washer: riflettore in alluminio anodizzato ad altissima riflettanza, filtro olografico diffusore, cornice in policarbonato nero.
Ottica: WALL WASHER
Rendimento ottico: 64%
Flusso apparecchio: 433lm
Efficienza luminosa: 52lm/W
Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio basso RG1

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero. Dimensioni 125x25mm.
Colore e finitura: Nero profondo
Dimensioni: 25x125mm
Peso: 0,24Kg
Versione: DIGITAL DIMMING
Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza apparecchio: 8W
Alimentazione: 48Vdc
Classe di isolamento: CLASSE 3
Classe F: SI
Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALLAZIONE

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

NOTE

Versione Digital Dimming. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

GARANZIA

5 anni.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI