

T003MW940ELDB | LOGICO EASY System 37 - UGR19

Apparecchio lineare a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione



	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90	64°	63°				
	Fixture Power	43W	1	1.25	1.23	3280	
	Source Flux	4207lm	2	2.51	2.46	820	
	Fixture Flux	4208lm	3	3.76	3.70	364	
	Efficacy	98lm/W	4	5.02	4.93	205	
G0347	I _{max} =885cd/klm	I _{max}	3724cd	5	6.27	6.16	131



SORGENTE

LED Engine costituito da schede lineari Ra90.

Classe di efficienza energetica: D

Potenza nominale: 38W

Flusso nominale: 4207lm

Indice resa cromatica: 90

Rf: 92

Rg: 101

CCT nominale: 4000K

Durata utile (L80/B10): 100000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Emissione diretta. Luce controllata - ottica cellulare UGR19: sistema ottico composto da lenti con sfaccettature differenziate per ottimizzare il direzionamento del flusso e ottica cellulare in policarbonato antiriflesso nero (UGR<19 e L65<200 cd/m² EN-12464-1).

Emissione: DIRETTA

Ottica: CELLULARE

Rendimento ottico: 100%

Flusso apparecchio: 4207lm

Efficienza luminosa: 98lm/W

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio esente RG0

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 37mm.

Schermo di chiusura superiore in PVC nero.

Colore e finitura: Nero

Dimensioni: L=2799mm

Peso: 5,4Kg

Versione: LINEARE

Grado di protezione: IP40

Resistenza meccanica: IK02

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver integrato elettronico ON-OFF. Sistema "Easy Connection" che consente il collegamento rapido tra i moduli del sistema grazie agli elementi di connessione presa/spina premontati. Completo di linea passante di sezione 1,5mm² che consente di raggiungere una lunghezza massima di 18 metri. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Potenza apparecchio: 43W

Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Classe di isolamento: CLASSE 1

Tipo driver / Controllo: ON-OFF

Driver incluso: SI

Classe F: SI

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

Umidità relativa UR: <85%

INSTALLAZIONE

Da completare con tappi di chiusura in policarbonato, sistemi di fissaggio per installazione a plafone o sospensione e morsettiera per il collegamento alla linea di alimentazione.

NOTE

Per configurazioni angolari è disponibile l'accessorio giunto cieco.

NORMATIVA E CERTIFICAZIONI

CE.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

T003MW940ELDB | LOGICO EASY System 37 - UGR19
Apparecchio lineare a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione

Accessori

Giunto elettrico



Driver	Colore	Codice
ON-OFF	●	A014SELB

Giunto cieco a L.
 Dimensioni 808x808x80mm.
 Per LOGICO EASY System 37.

Tappi di chiusura



Colore	Codice
●	A003S1B

Tappi di chiusura (2 pezzi).
 Per LOGICO EASY System 37 - UGR19.

Rosone



Colore	Codice
●	A004B

Rosone con morsetteria a 5 poli.
 Cavo di alimentazione non incluso.

Staffa



Codice
A006S

Staffe per installazione a plafone (2 pezzi).
 Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.
 Per LOGICO EASY 37.



Codice
A007S

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).
 Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.
 Per LOGICO EASY 37.

Sospensione



Versione	Codice
L=6m	A008T
L=5m	A008U
L=4m	A008V
L=3m	A008W
L=2m	A008X
L=1m	A008Y
L=0,5m	A008Z

Cavo di sospensione (2 pezzi).

Morsetteria



Versione	Codice
3 Poli ON-OFF	A009Z

Morsetteria (presa/spina).
 Una per ogni alimentazione.
A009Z - Per LOGICO EASY 37 | 57 | 100.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

