


T009MW940ELDB | LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19

Apparecchio a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione. Modulo lineare in emergenza



I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

SORGENTE

LED Engine costituito da schede lineari Ra90.

Classe di efficienza energetica: E

Potenza nominale: 40W

Flusso nominale: Vedi fotometrie

Indice resa cromatica: 90

Rf: 92

Rg: 101

CCT nominale: 4000K

Durata utile (L80/B10): 100000h tq +25°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Emissione diretta in due varianti d'effetto: luce diffusa - ottica OPAL e luce controllata - ottica UGR19. Luce diffusa - ottica OPAL: sistema ottico composto da riflettore in acciaio con rivestimento polimerico bianco e schermo diffusore di chiusura in policarbonato opalino anabbagliante fornito in bobine srotolabili e disponibile come codice a completamento. Luce controllata - ottica UGR19: sistema ottico composto da riflettore in acciaio con rivestimento polimerico bianco e schermo diffusore di chiusura UGR fornito in bobine srotolabili e disponibile come codice a completamento (UGR<19 e L65<3000 cd/m² EN-12464-1).

Emissione: DIRETTA

Ottica: RIFLETTORE

Rendimento ottico: 100%

Flusso apparecchio: Vedi fotometrie

Flusso apparecchio in emergenza BLF: 10%

Efficienza luminosa: Vedi fotometrie

Sicurezza fotobiologica: Conforme al gruppo di rischio esente RG0

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 57mm. Schermo di chiusura superiore in PVC nero.

Colore e finitura: Nero

Dimensioni: L=2916mm

Peso: 6,685Kg

Versione: LINEARE

Grado di protezione: IP40

Resistenza meccanica: IK02

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver integrato elettronico ON-OFF. Sistema "Easy Connection" che consente il collegamento rapido tra i moduli del sistema grazie agli elementi di connessione presa/spina premontati. Predisposto per linea passante che consente di raggiungere una lunghezza massima di 18 metri. Equipaggiato con Emergency pack - Emergenza Permanente (autonomia 1h, ricarica 24h).

Potenza apparecchio: 45W

Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz

Classe di isolamento: CLASSE 1

Tipo driver / Controllo: ON-OFF (VERSIONE IN EMERGENZA)

Driver incluso: SI

Classe F: SI

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

Umidità relativa UR: <85%

INSTALLAZIONE

Da completare con tappi di chiusura in policarbonato, sistemi di fissaggio per installazione a plafone o sospensione e morsetti per il collegamento alla linea di alimentazione.

NOTE

Per configurazioni angolari è disponibile il modulo luminoso a L e l'accessorio giunto cieco. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

NORMATIVA E CERTIFICAZIONI

CE.

GARANZIA

5 anni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.


Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T009MW940ELDB | LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19
Apparecchio a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione. Modulo lineare in emergenza

	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		111°			
	Fixture Power	45W	1	2.90	1174	
	Source Flux	3323lm	2	5.80	293	
	Fixture Flux	3323lm	3	8.70	130	
	Efficacy	75lm/W	4	11.60	73	
	G0300A	I _{max} =353cd/klm	I _{max}	1174cd	5	14.49

	4000K	H(m)		D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra90			83°	89°	
	Fixture Power	45W	1	1.78	1.97	1811
	Source Flux	3278lm	2	3.56	3.94	453
	Fixture Flux	3278lm	3	5.33	5.91	201
	Efficacy	74lm/W	4	7.11	7.88	113
	G0300 Imax=552cd/klm	Imax	1811cd	5	8.89	9.85

OP

Flusso nominale	3323lm
Flusso apparecchio	3323lm
Efficienza luminosa	75lm/W

UGR

Flusso nominale	3278lm
Flusso apparecchio	3278lm
Efficienza luminosa	74lm/W

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656



T009MW940ELDB | LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19

Apparecchio a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione. Modulo lineare in emergenza

Codici a completamento

Schermo



	Dimensioni	Codice
	L=6m	A001ML1
	L=9m	A001ML2
	L=15m	A001ML3

Schermo UGR19 (emissione diretta).
Per LOGICO EASY System 57 - UGR19.



	Dimensioni	Codice
	L=6m	A002ML1
	L=9m	A002ML2
	L=15m	A002ML3

Schermo OPAL (emissione diretta).
Per LOGICO EASY System 57 - OPAL.

Accessori

Giunto elettrico



	Driver	Colore	Codice
	ON-OFF	●	A014MELB

Giunto cieco a L.
Dimensioni 818x818x80mm.
Per LOGICO EASY System 57.

Tappi di chiusura



	Colore	Codice
	●	A003ML2B

Tappi di chiusura (2 pezzi).
Per LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19.

Rosone



	Colore	Codice
	●	A004B

Rosone con morsettiera a 5 poli.
Cavo di alimentazione non incluso.

Pannello di copertura



	Colore	Codice
	●	A005MB

Giunto per schermo.
Da utilizzare con configurazioni superiori ai 15 metri di lunghezza.
Per LOGICO EASY System 57.

Staffa



	Codice
	A006M

Staffe per installazione a plafone (2 pezzi).
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.
Per LOGICO EASY 57.



	Codice
	A007M

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.
Per LOGICO EASY 57.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

T009MW940ELDB | LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19
Apparecchio a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione. Modulo lineare in emergenza

Sospensione



	Versione	Codice
	L=6m	A008T
	L=5m	A008U
	L=4m	A008V
	L=3m	A008W
	L=2m	A008X
	L=1m	A008Y
	L=0,5m	A008Z

Cavo di sospensione (2 pezzi).

Morsettiera



	Versione	Codice
	3 Poli ON-OFF	A009Z

Morsettiera (presa/spina).
Una per ogni alimentazione.
A009Z - Per LOGICO EASY 37 | 57 | 100.